

合肥配电柜 成套配电柜 安徽联控

产品名称	合肥配电柜 成套配电柜 安徽联控
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

配电柜导线连接的标准：

1. 导线应严格按照图纸，正确地接到指定的接线柱上。
2. 接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘良好、无损伤。
3. 外部接线不得使电器内部受到额外应力。
4. 接线应按接线端头标志进行。
5. 连接电源指示灯导线线径为 1.5mm²。
6. 进入断路器和漏电开关的单回路线径最小为 1.5mm²。
7. 单主电路线径最小为 1.5mm²。
8. 开关跨接线路最小线径 2.5mm²。
9. 进入变压器初级绕组最小线径为 1.5mm²。

咱们的配电柜一般是安装在户外，固然也有一部分是安装在室内的，有一些工人时常反映说厂房里面你的配电柜外壳有时候时常会有触电的感觉，合肥配电柜，就问咱们是否出问题了或者是配电柜老化了。实际上呈现漏电的现象可能是因为地线没有接好或者是没有接地，成套配电柜，这样就会引发漏电，并不是装备外壳的老化，但估量电线老化的可能也是有的，配电柜厂家，所以要排查一下，是没接地仍是电线老化的问题。

如果担心配电柜外壳漏电造成不必要的损失，也可以在配电柜中安装一些专用的防漏电装备，或者使用复合绝缘材料，低压配电柜厂家，绝缘复合材料使用安全：其拥有高机能的绝缘电阻以及击穿电压，可避免漏电事故，在高频下能维持优良的介电机能，不反射、阻断微波的传布，不生锈可长时间使用，避免箱体触电现象。

许多用户对配电柜的保护功能不了解，当低压线路接地或短路时，配电柜保护动作跳闸断电。有的用户没有通知电力抢修部门，而是私自强行打开配电柜的箱门，盲目合上空气断路器或漏电断路器强行送电。当供电线路上短路为永久性故障时，将使空气断路器被送上后再次跳闸，跳了再送，还有的甚至用导线把空气断路器上下搭通，让配电柜失去保护，由于配电柜长时间工作于故障电流下，导致过载而被烧坏。

合肥配电柜-成套配电柜-安徽联控(推荐商家)由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司(www.ahliankong.com)是一家从事“配电箱,配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联控”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽联控在开关电源中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！