

镀锌带管规格 福建镀锌带管 璞丰钢管有限公司

产品名称	镀锌带管规格 福建镀锌带管 璞丰钢管有限公司
公司名称	天津市璞丰钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇东尚码头村村口北300米
联系电话	18622507908

产品详情

镀锌钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂。砂眼。棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆（埋入现浇混凝土时，可不刷防腐漆，但应除锈）镀锌管或刷过防腐漆地钢管外表层完好，无脱落现象，应具有产品原料单和合格证。

管箍运用通丝管箍。丝和明晰不乱扣，镀锌层完好无脱落，无劈裂，福建镀锌带管，两头润滑刺，并有产品合格证；锁紧螺母（根母）外形完好无缺，丝扣明晰，并有产品合格证。开关盒。

接线盒等，金属板厚度应不小于1.2mm，镀锌带管厂家，镀锌层无脱落，无变形开焊，敲落孔完好无缺，面板装置孔与地线焊接脚完全，并有产品合格证；面板。盖板准。高与宽。装置孔距应与所用盒配套，镀锌带管价格，外形完好无缺，板面色彩均匀共同，并有产品合格证。

圆钢。扁钢。角钢等原料应符合国家有关标准要求，镀锌层完好无缺，并有产品合格证；螺栓。螺丝。胀管螺栓。螺母。垫圈等应选用镀锌件；其它资料（如铅丝。电焊条。防锈漆。水泥。机油等）无过期蜕变现象。

热镀锌方管是使熔融的金属与铁基体反响生成合金层，使基体与镀层结合。热镀锌是对钢管进行酸洗，以除掉钢管外表的氧化铁，酸洗后，经过氯化铵或氯化锌溶液或氯化铵和氯化锌混合溶液槽进行清洗，然后进入热浸。洗澡。热镀锌具有涂层均匀、附着力强、运用寿命长等长处。

冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只要10-50g/m²，其自身的耐腐蚀性比热镀锌方管相差许多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不选用电镀锌（冷镀）。

低压流体运送用镀锌焊接方管，规范号为GB/T3091-2008.代表原料Q235A，Q235BQ345B等。首要用于运送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽，用处仅限于一般较低压力流体。低压流体运送用镀锌焊接方管，规范号为GB/T3092-2008.代表原料同上。首要用于运送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体，方管表面选用热镀锌或是冷镀锌防腐工艺。

矿用流体运送焊接方管，规范号我GB/T14291-2000.代表原料Q235A、B级钢。首要用于矿山压风、排水、轴放用直缝焊接方管。低压流体运送用大直径电焊方管，规范号为GB/T14980-1994.代表原料Q235AB级。首要用于运送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体。

低压运送用螺旋方管（石油部规范）？规范号为SY/T5037-2008.代表原料为Q235BQ345B等碳钢原料。首要用于低压运送水，石油，供暖等管道。运送可燃性和非可燃性流体用方管，规范号为GB/T9711.1（GB/T9711.2）-1997.代表原料为L245-L415，等管线用钢。首要用于运送可燃性和非可燃性流体低压或高压用方管，镀锌带管规格，要求比较高。

首要用于工程修建、玻璃幕墙，门窗装修、钢结构、护栏、机械制作、轿车制作、家电制作、造船、集装箱制作、电力、农业建造、农业大棚、自行车架、摩托车架、货架、健身器材、休闲和旅行用品、钢家具、各种规格的石油套管、油管和管线管、水、燃气、污水、空气、采暖等流体运送、消防用及支架，修建业等范畴。

镀锌带管规格-福建镀锌带管-璞丰钢管有限公司(查看)由天津市璞丰钢管有限公司提供。天津市璞丰钢管有限公司（www.tjspf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。璞丰钢管——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区大邱庄镇东尚码头村村口北300米，联系人：姚总。