

500X-16P 不锈钢泄压阀

产品名称	500X-16P 不锈钢泄压阀
公司名称	上海克瑞阀门股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区港沿镇合五公路3558号6幢215室
联系电话	021-56785799 13311880709

产品详情

500X-16P 不锈钢泄压阀/持压阀由主阀、泄压/持压导阀针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作，即可以作泄压阀用又可作持压阀用。作泄压阀用时，可维持供水路压力在设定的安全值之下；做持压阀用，可维持主阀上游水压在设定值之上，保持主阀上游供水压力。本产品利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，一阀多用。

本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

500X不锈钢泄压阀持压阀 工作原理

1、作泄压阀：当泄压/持压导阀调整为泄压状态时，水通过针阀、主阀控制室、球阀A、泄压/持压导阀、球阀B流向出口，此时主阀处于开启状态。当进口压力超过泄压/持压导阀设定的安全值时，泄压导阀会自动开启，通过球阀C放出部分水，使管路泄压。当压力恢复到安全值时，泄压阀自动关闭。作泄压阀时，各球阀常开。2、作持压阀：当泄压/持压导阀调整为持压状态时，只要主阀进口水压低于导阀设定值，导阀即关闭。主要控制室升压，主阀关闭。当主阀上游供水压力超过导阀设定压力时，持压导阀才能打开，控制室的水经球阀排至出口，控制室降压主阀开启，开始供水，即保持了上游水压。作持压阀用时，球阀C常闭或用丝堵换下。