

# 奔驰尿素泵价格 奔驰尿素泵 济南信发汽配诚信经营

产品名称	奔驰尿素泵价格 奔驰尿素泵 济南信发汽配诚信经营
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

## 产品详情

尿素泵一般会出现哪些故障又该如何去诊断呢？

现象：接通电源，电机持续工作半分钟，奔驰尿素泵，泵就不工作了

当听到电机短时间工作，且听起来无力时，标明电机转动的某个部位出现问题，因为依米泰克单机是步进电机，工作很长时间不是问题，出尿素泵漏液腐蚀电机除外；用设备检测下尿素泵，点击预注建压，10S内报出电机驱动故障，这标明转动轴上的磁铁磁力不足，或者电路板上的感应芯片损坏。

现象：换到车上维修好的尿素泵后，感觉车没有力，但没有报故障

维修好的尿素泵一般都要做喷度，喷度的合格范围是+5%/-5%，奔驰尿素泵供应商，如果尿素泵喷射量合格，车也没有故障代码出现，说明车没有出现问题，可能需要自己适应下，连续跑几天，这种感觉就会消除。

尿素控制模块（DCU+尿素泵）的保养

1、尿素滤清器5W公里或1年更换一次，具体尿素滤清器更换频率要根据尿素溶液清洁度适当调整。尿素灌通气管路应注意清洁保养，清理尿素结晶及杂物。以后每过5000KM清洁一次。

2 定期清理尿素箱上的通气孔内的灰尘和结晶物，防止通气孔堵塞，用干净的水清洗即可，但要避免水通过通气孔流到尿素箱内；

3、尿素泵和DCU属于电器件，不允许用户自己拆装，必须做到防水、防高温热源，避免硬物、金属敲击。尿素泵通过螺栓固定在车架或其他硬性连接上，安装松动会导致振动过大，从而损坏尿素泵和DCU。

尿素泵一般会出现哪些故障又该如何去诊断呢？

现象：故障显示空气电磁阀开路

空气电磁阀参数：电压：12V电阻：12欧

方法一：空气电磁阀接头数值1接正极，数值2接负极，奔驰尿素泵批发，用可调电源电压调到9-12V，看尿素泵空气电磁阀线圈是否可以打开？如果可以打开，奔驰尿素泵价格，说明线束有问题；

方法二：用设备把线束连接到尿素泵上，30S内设备是否报空气电磁阀开路，如果没有故障出现，这说明线束有问题。

现象：车跑起来无力，仪表盘上提示有故障

车跑起来无力：一般都是车报超5、超7引起的，报故障，主要是NOx化物传感器读值超标，导致车降扭、无力，这时候100%是后处理出现功能性损害，同时，问题基本上可以锁定在NOx传感器和尿素泵上；具体检测NOX传感器和尿素泵故障原因需要专业的检测仪器。

奔驰尿素泵价格-奔驰尿素泵-济南信发汽配诚信经营由济南信发汽车配件有限公司提供。“SCR尿素后处理,电喷传感器,发动机,驾驶室,变速箱”就选济南信发汽车配件有限公司（[www.sdxfp.com](http://www.sdxfp.com)），公司位于：山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102，多年来，济南信发汽配坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南信发汽配期待成为您的长期合作伙伴！