

气动膨胀蝶阀

产品名称	气动膨胀蝶阀
公司名称	上海克瑞阀门股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区港沿镇合五公路3558号6幢215室
联系电话	021-56785799 13311880709

产品详情

气动膨胀式粉体蝶阀 概述

气动膨胀式粉体蝶阀独特的设计，采用气源压力使用阀座向着阀瓣伸展，以便于随时为密封提供均匀分布的压力。由于在阀门的开启和关闭期间，阀瓣和阀座只会发生瞬时接触，从而使阀盘仅受到轻微的碰撞。相反对于一般的蝶阀来说，阀瓣与阀座产生的摩擦，会降低阀门的密封性能和寿命。

实际上，打开和关闭气动膨胀式粉体蝶阀时只需要很小的扭矩。这样可以使用较小的执行器，从而降低整套阀门的成本。根据实际比较测试和现场应用记录，气动膨胀式粉体蝶阀性能优越于所有的阀门。事实上一个气动膨胀式粉体蝶阀的寿命能达到一至三百万次循环周期，甚至在严重磨损的情况下也能使用，这是不同寻常的。对于干燥的固体、气体和泥浆体，最适合使用气动膨胀式粉体蝶阀。

膨胀式粉体蝶阀系列是为最苛刻的条件而设计的。阀座是为重载和更高的操作压力而设计的。阀门的尺寸范围为6" (150mm) ~ 40" (400mm)，适用于ANSI和公制法兰标准。系列齐全的执行器，限位开关和控制装置能有效地满足不同的应用要求。