

K胶684D 684D 684D

产品名称	K胶684D 684D 684D
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

K胶684D 684D 684D

K胶684D ,食品级K胶684D

684D

K树脂 | 苯乙烯/丁二烯共聚物#K胶德国巴斯夫

规格级别：通用

备注说明：高透明、高冲击与GPPS共混挤出，也适合注塑、吹塑成型

K胶日本旭化成：

805、810、815、825、845；

K胶台湾奇美：

PB-5903、PB-5910、PB-5925；

K胶茂名石化：

透明食品级SL-803G。

K胶巴斯夫 食品级684D

优点：高透明、高光泽、高抗冲、抗折性好、无毒、低密度，易加工、易着色、易印刷、极易和其它聚合物共混改性。 用途：

- 1、橱窗及展示瓶、厨房用品、鞋业、速冻包装盒、各种容器和顶盖等；
- 2、透明薄膜：食品包装薄膜、保鲜薄膜、柔性医药店包装、透气膜等；
- 3、透明器件：医疗器件、运动器材、玩具、衣架、家电外壳、生活用品与装饰品等；
- 4、管道涂层、同轴电缆绝缘层等。 我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS).....

K树脂 684D 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分规格级别：通用级外观颜色：--
-用途概述：---备注说明：高透明、高冲击与GP
PS共混挤出，也适合注塑、吹塑成型 原料技术
数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数
据数据单位基本性能体积流动指数200 /5kgISO
113311cm³/10min密度---ISO 11831.01g/cm³
吸水率23 ,纯水中ISO
620.07%吸湿率23 ,50%湿度ISO
620.07%机械性能杨式模量---ISO
527-21550MPa屈服拉伸强度---ISO
527-228MPa屈服延伸率---ISO
527-22.3%断裂延伸率---ISO 527-2>50%无缺口简
支梁冲击强度 + 23 / - 30 ISO
179/1eU100/30KJ/m²
缺口简支梁冲击强度 + 23 / - 30 ISO
179/1eA4/3KJ/m² 邵氏硬度 (A/D) ---ISO
868D58---电气性能介电常数10Hz-1MHzIEC
2502.5---介电强度---IEC
93140KV/mm体积电阻---IEC 93>1016
.cm表面电阻---IEC 243/1>1014 ---热性能注塑
成型熔融温度-----180-250 注塑成型模具温度-
-----30-50 挤出成型熔融温度-----190-230 热
变形温度1.8MPaISO
7555 热变形温度0.455MPaISO
7575 维卡软化温度---ISO
30659 维卡软化温度A/120ISO
30685 UL94厚度3.2mm/1.6mmUL 94HB/HBclass