

壮安背负式 WICK-250A森林消防泵

产品名称	壮安背负式 WICK-250A森林消防泵
公司名称	山东壮安科技发展有限公司
价格	1999.00/台
规格参数	品牌:壮安科技 型号:WICK-250A 产地:山东济宁
公司地址	济宁高新区东艺工业园8号车间
联系电话	13176170119

产品详情

WICK-250A森林消防泵

WICK-250A森林消防泵特点

持续工作时间40小时以上，输水距离750米，有效扬程160米以上，两泵接力水平距离 1020尺；泵与喷枪水带距离 300尺。

可背负式和手提，泵体和发动机组装后，重量轻于15公斤，可多泵串联、并联作业，达更远距离输水灭火，发动机配有电子超速切断自动复位装置，化油器空气过滤器有防水装置，水泵专为森林消防设计容许细小砂石通过。

防水性固态点火器；

WICK-250A森林消防泵波动式点火开关；

带内置油泵的压力式化油器。

机体自带背架（新式可调背架）。

结构紧凑的铜质手动引水泵。

水泵采用C型快速接头，水泵设置了压力检测口，可检测水泵出水压力。

水泵设计了电路开关保护板，反冲式手拉启动器采用三个挂点设计，单个挂点损坏时，可以依靠其他挂点正常启动。

采用推拉式快速接头。油路采用两级过滤网方式，能够有效过滤燃油中的杂质。

标准配置：24升油箱一个、油管1根、吸水管1根、吸水管快速接头1套、底阀1个、双头直流喷枪1支、直流水雾喷枪1支、止水钳2把、街头扳手2把、三通球阀1个、单向阀1个、转换接头1个、外螺纹快速接头2个、内螺纹快速接头1个、水带修补环8个、维修工具1套、备用火花塞4个、备用O型密封圈1套、备用机械密封1套、备用螺丝1套、专用机油1桶、备用化油器1套等。

使用范围

各种山地灭火作战；可从消防泵、接力泵、野外等多种方式

WICK-250A森林消防泵技术参数

型号	WICK-250A
流量	380L/min
泵类型	三级离心式水泵
入口	2英寸外螺纹
出口	1.5英寸快速卡式接扣
水泵出口压力	9.8巴
喷枪水平喷射距离	30米
喷枪出水口径	9.5毫米
喷枪的出水量	160升分
(相同水带流量)	
水带通径	38毫米
重量	14KG
发动机	单缸两冲程风冷型汽油发动机
排量	153cc
功率	8马力
燃油混合比	24:1
扬程	165米
燃油过滤器	75微米内置燃油器，油泵中装由滤网
空气过滤器	由金属丝制成的网状组件能有效阻挡杂质
叶轮	全铜以达到最高效率；铝制涡轮壳的吸水口有一个可更换的铜质间隔环，确保叶轮良好的密封性；黄铜单机叶轮设计，对水质要求低，发动机功率损耗较小，出水压力较大
泵头	由重量轻的高强度抗腐蚀铝合金制成
泵轴	水平布置，带铜套防腐蚀
轴封	采用动静环式机械密封，动环具有自润滑，自调节能力，静环采用陶瓷，具有防腐蚀，耐磨