

# 聚合树脂液输送泵用NYP320介质粘度80000cst

产品名称	聚合树脂液输送泵用NYP320介质粘度80000cst
公司名称	河北帕姆泵科技有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	帕姆泵:NYP320 NYP320:NYP220 河北泊头:NYP110
公司地址	河北省沧州市泊头市道东街80号（注册地址）
联系电话	17632005620

## 产品详情

聚合树脂液输送泵流量:6.3m<sup>3</sup>/h,压力:1.0Mpa用[NYP-320](#)配电机:XWD22kw,介质粘度80000cst

聚合树脂液泵直销 流量:6.3m<sup>3</sup>/h,压力:1.0Mpa型号NYP320 运费说明:

1.本公司常规产品1-3天发货,特殊要求或者需定做的产品发货时间已与客户协商为准,2.泵运费方式有两种:快递和物流.小泵和小型配件发快递,其余体积较大,数量较多,推荐走专线物流货运,一般南方,中部地区及沿海地区3-5天左右到达.西部,北部较远的地区以及少数二次中转地区5-8天左右可到,具体覆盖范围请咨询公司客服人员.安装使用:请您根据产品说明书的步骤进行操作,如有问题,请联系我公司.为了保护您的利益,我们已经提醒客户在收到货物时,要开箱验货,如在打开验货时发现货物丢失,损害或者不符,请拒绝签收,您签收就代表已准确无误的收到后,若在签收货物之后才发现货物丢失或者不符,如不负责.客户收到货后,产品无法安装或者规格有误,本公司提供退货或者换货服务,退货或者换货的客户请保证货物的完好无损,并承担往返运费.客户收到后,如果产品存在质量问题,请在收货后7天内联系我公司,提供相关质量问题图片,我公司将在第一时间给您退货或者换货,因为我公司已经在发货前已经仔细检查过,所以过期将不提供此项服务,还请谅解.

高粘度齿轮泵适用范围: 高粘度泵适用介质温度: -10 - 150

高粘度泵适用介质粘度: 1.0cst - 300,000cst

高粘度泵应用: 高粘度泵适用于石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业。  
应用包括输送有机酸、脂肪酸、碱性物质、苛性钠、苏打水、聚合物、肥皂、洗发精、动物脂肪、菜油、巧克力以及其他特殊流体。

高粘度泵优点:

流动稳定: 流量与齿轮转速成正比, 与压力无关 流动平稳: 没有脉动和压力波峰, 不会产生管道颤动。

多功能性：仅仅通过调整转子轴的位置，同一台泵既可以出来稀释溶液又可以出来沥青，糖浆，树脂，聚合物等高粘度液体。

可逆性：可以通过改变齿轮的旋转方向使液体反向流动，两种方向都能充分发挥泵的性能 自吸性：由泵产生高真空，允许在最大自吸高度实现快速自吸，取决于泵送液体的物理特性（温度，蒸汽压力，粘度等）。 建议性：只有两个活动部件：主动轮和动轮，只有一个轴封。

坚固的重载结构：低转速。特大球轴承的外部轴承座可以承受轴向和径向负载。 磨损率低：由于主动轮和从动齿轮不成倍数关系。这就意味着磨损可以被均匀的分散在每个齿轮上。因为一个齿轮上的每一个齿轮接触另一个齿轮上的每一个齿轮的次数一样。 磨损调节系统：转子边缘的磨损可以通过调整转子轴的位置来补偿。这样，即使在有相当大的磨损的情况下，也可以保证泵的稳定性的。

维护简单，维护率低：不用移动泵，管道或泵驱动装置就可以进行检查和调节。 互动性：标准组件的设计可实现不同材料和特性零部件之间的替换。例如：有多种轴封系统可供选择，还可以安装带夹套的外壳和轴盖来代替标准部件。 端口位置可改变：泵壳可在轴承箱上旋转以从不同位置处吸排液体。

预热：加热夹套或是与外壳铸成一体，或是安装在端盖上，或是安装在填料压盖上。

旁路安全阀：旁路安全阀安装在泵上并且容易调节，在有些型号的泵上采取双重安全阀并带加热夹套。

高粘度泵结构图:

## 高粘度泵如何选型

选择高粘度泵时应该注意泵所输送的具体粘度、工作温度、介质比重、介质成分等等，只有更好的了解高粘度泵所输送的介质情况才能更好的选择所需要的高粘度泵产品。

必须了解高粘度泵所输送的介质粘度。因为介质粘度的高低直接影响到选择高粘度泵的转速。

了解高粘度泵所输送介质的性质，例如有没有腐蚀性。

所输送的介质是否有悬浮物。

所输送介质受温度变化情况。

所输送介质的润滑性、清洁度、腐蚀性等。

所输送的介质浓度多少、比重多少。

所输送的介质。

泵输送的介质常温下是否结晶或凝固。

要求进口压力及出口压力和安装高度。

高粘度泵使用场合的防爆要求。

聚合树脂液输送泵流量:6.3m<sup>3</sup>/h,压力:1.0Mpa用NYP320配电机:XWD22kw,介质粘度80000cst

高粘度泵性能参数表: