

# 电子传感器塑料柱与金属片电路板热熔铆接设备供应商

产品名称	电子传感器塑料柱与金属片电路板热熔铆接设备供应商
公司名称	苏州启睿精密科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	作用:塑料柱与金属片电路板铆接 产地:苏州 交期:3天
公司地址	苏州市吴中区木渎镇柴场路3号
联系电话	0512-88962829 18662570827

## 产品详情

宁波塑料柱与金属片电路板热熔铆接设备供应商 杭州电子传感器电路板塑料热铆机

### 1. 设备简介：

#### 1.1 特点：

- a、单片机控制，实时脉冲温度控制，使用特殊材料根据客户需求定制塑料热熔铆头，温度准确控制确保焊接产品外观一致。
- b、触摸屏 LCD 显示输入，中文菜单，所有参数设置浏览简洁直观。
- C、可搭载自动化设备通讯控制。

#### 1.2 用途：

适用于塑料柱与 PCB、金属片、塑料等各种产品的生产工艺中。

### 2. 设备规格：

#### 1. QR-RMZJ-500 系列 设备系统

控制系统

单片机集成电路

MMI (触摸屏)

威纶通/维控

温度控制器

QRKJ 温控器

设备构架

脉冲控制器+定制铆压模组

铆接头

根据客户产品需求制作合金铆头

2.热压参数

加热方式

脉冲式加热

升温段数

可设置接触温度、分离温度及一至二段工作温度

温度设定范围

室温 --- 450 (每一设定 Step 1 )

温差精度

± 2

温度显示

人机界面显示

热压时间

1 --- 99 秒

焊接压力

1~50kg

工作方式

可选择手动、自动模式

手动模式：可单独控制加热

自动模式：设定好工作参数，按启动按钮，设备自动工作

生产效率

约：7s/pcs

工作气压

0.3 --- 0.6 Mpa

安全配置

超温报警，热电偶异常报警。

3.电源

主电源规格

AC 220V  $\pm$  10% , 50Hz , 500W(平均功率 300W)

其它内部电源

DC 24V

4.机台外观规格

机箱尺寸

340mm(L)185mm(W)X245(H)

机身重量（约）

20kg

每台配送 说明书及故障排除手册，电器配线图 1 套

塑料板式热熔机：又称塑料热熔机，塑料热板焊接机，抽板式热熔机，塑料热合机，本机采用热板加热方式熔接，熔接均匀，美观牢固，熔接后的产品可达到水密，气密等各种密封要求。

塑料板式热熔机：汽车水箱、补水水箱、膨胀壶副水箱、汽车膨胀水箱、汽车油箱、农用车油箱、汽车大灯、汽车转向灯、汽车雾灯、地面灯、反光灯、反光标识、电瓶外壳、电池塑料壳、汽车大灯、滤芯端盖、汽车车门、汽车汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、滤清器等。

