

志诺通风 地埋水箱 抚顺水箱 消防水箱

产品名称	志诺通风 地埋水箱 抚顺水箱 消防水箱
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

不锈钢水箱

不锈钢水箱是继玻璃钢水箱之后新一代水箱产品，其产品采用SUS304不锈钢板精工模压而成，造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，永不生青苔，水质无二次污染，安装方便，消防水箱，无需维修，便于清洗等诸多优点。

不锈钢水箱常见的有不锈钢消防水箱，方形组合式水箱、立式圆形水箱、卧式圆形水箱。采用SUS304、SUS316L、SUS444等不锈钢板，冲压成型。一般冲压成三种尺寸，分别是1x1米、1x0.5米和0.5x0.5米三种，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。

1、给水箱焊缝，组合式水箱，材料：以下根据冲压不锈钢水箱技术参数编制，水箱附件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，LB304Ni8.0型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。

箱顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合，焊机为LB-2-300型不锈钢水箱专用焊机。

2、满水实验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，地埋水箱，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格；若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。范围不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、电子工业等对水质要求较高的场所。（注：水中氯离子含量高者慎用）

2产品特点不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材，物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质

- 清洁卫生；
- 2、 不锈钢水箱冲压成型，强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅；
- 3、 水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板，表面光洁美观、易清洗；
- 4、 由于表面有致密氧化层，耐腐蚀性能优越，密封性能好；
- 5、 抗冲击性能大，抗震性能强；

玻璃钢水箱安装

玻璃钢水箱安装：

- 1、 安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；
- 2、 土建施工时先做好混凝土条基础；
- 3、 组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；
- 4、 施工现场提供施工电源和检查密封用水。

我国生产的SMC组合式玻璃钢水箱是建筑材料推荐的产品，玻璃钢水箱完全符合国家建筑工业局标准JC658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（GB5749-85）。

装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明

装配式不锈钢肋型焊接水箱，是指容器本体用不锈钢板冲压带凹凸形状，使之钢度大大提高，再焊接成薄壳箱体的新型水箱，沈阳水箱，是目前国内先进、美观、适用的水箱，其结构精巧、合理、先进，用材省，可在民用及工业建筑中广泛采用，是储存、调节用水的理想设备。

它具有结构设计合理、全焊接现场组合，强度高、密封性好，防止水质二次污染，不渗漏，重量轻，是普通钢板水箱的二分之一，价格合理，外观整洁、光亮、美观、实用等特点。

志诺通风(图)-地理水箱-抚顺水箱-消防水箱由德州志诺通风设备有限公司提供。志诺通风(图)-地理水箱-抚顺水箱-消防水箱是德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。