

湖州内墙腻子粉 内墙腻子粉厂 宝禾建材

产品名称	湖州内墙腻子粉 内墙腻子粉厂 宝禾建材
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

腻子粉主要用于墙面填充孔隙及矫正曲线偏差，湖州内墙腻子粉，至均匀、平滑的漆面打好基础。腻子粉涂刷过程中，要求墙面平整，光滑细腻。尤其是要求墙面光滑的油漆，要求更高。提高光滑度，必须改善腻子基层的性能。腻子粉建筑外墙由于水泥收缩产生表面细裂纹称“龟裂纹”，龟裂纹能造成涂层脱落、墙面渗水等问题发生。所以，衡量腻子质量标准则以是否抗自裂、抗龟裂为判断依据。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

内墙腻子粉

- 产品介绍：**腻子粉采用高分子聚合物，甲1基纤维醚等原料精制而成的单组分内墙专用腻子粉，我厂生产的腻子粉具有良好的坚固性，粘接强度和良好的防水能力等特点，适合于高1档会馆、宾馆、饭店、会议中心、家庭以及需要预防外墙面渗水影响的高1档场所。
- 特点：**使用腻子粉纤维的墙面可用水清洗、不掉灰、不脱落、轻微撞击不留痕迹。
- 使用方法：**将腻子粉加水搅拌10分钟成膏状腻子静置，内墙腻子粉公司，5分钟后即可批刮上墙，一般刮两遍，第二遍刮得时候要等第1遍墙面干了才能刮。干燥后应及时用砂纸打磨（24-48小时内），内墙腻子粉厂，整平后清除整个强面灰尘，稍干即可施涂乳漆。
- 安全安定性：**常态及高温分解时均无毒性，化学安定性高。

内墙腻子粉脱落的原因是内墙的硬度不够容易刮掉，也有的是腻子粉质量不行受潮所致。

腻子粉是建筑装饰材料的一种，主要成分是滑石粉和胶水。刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种，外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高，环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，让腻子能够更好的粘结在基面上。

湖州内墙腻子粉-内墙腻子粉厂-宝禾建材(推荐商家)由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。浙江长兴宝禾建材有限公司（www.zjbhjc.cn）是从事“石膏粉,石膏砂浆,抹面石膏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。