

# 雕刻机全自动多功能石材雕刻机

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 雕刻机全自动多功能石材雕刻机                        |
| 公司名称 | 南京智拓电子经营部                             |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>品牌:力博<br>型号:LB-1325     |
| 公司地址 | 中国 江苏 南京市栖霞区 樊甸100号                   |
| 联系电话 | 086 025 83682910/83683678 18602559704 |

## 产品详情

|          |                     |      |                   |
|----------|---------------------|------|-------------------|
| 是否提供加工定制 | 是                   | 品牌   | 力博                |
| 型号       | LB-1325             | 电源电压 | 220V              |
| 功率       | 4500 ( W )          | 空载转速 | 0-24000 ( r/min ) |
| 适用范围     | 适用于大面积的碑艺、石雕艺术、金属雕刻 |      |                   |

### 性能特点：

- \*本类机型床身为加厚钢结构，经钜型龙门铣加工，确保机床钢性强
- \*采用进口方形直线导轨，齿轮齿条传动，钢性高、水平度高，传动灵活；
- \*配备高速驱动器，速度快，力量大；
- \*适用于大理石、花岗岩、玻璃、木鱼石等硬材料的雕刻切割；
- \*具有断点记忆、断电续雕，加工预测等功能，保证在意外情况下加工
- \*防尘注油结构，有效的保证了机械方面的长期运行；
- \*大功率变频水冷主轴，可有效加工硬质材料；

### function characterisitics:

\* this class models as a thicker steel bed by a huge gantry milling, not deformed. imported linear square rails, rack and pinion drive, steel and high, high level, transmission and flexible;

\* equipped with high-speed drives, speed is power;

\* for marble, granite, glass, stone and other hard materials, wooden fish sculpture cutting;

\* dust oiling structure, guarantee the mechanical aspects of effective long-term operation; \* water-cooled spindle power inverter, effectively machining hard materials;

技术参数：

| 型号 ( type )                | lb-1325石材              | lb-1325等离子         |
|----------------------------|------------------------|--------------------|
|                            | lb-1325 stone          | lb-1325 plasma     |
| x/y轴行程                     | 1280mm*2500mm          | 1250mm*2500mm      |
| xy axle distance           |                        |                    |
| 最大速度                       | 18.0(m/min)            | 10m/min            |
| maximum                    |                        |                    |
| 分辨率                        | 0.15mm                 | 0.15mm             |
| differentiate              |                        |                    |
| 接口界面                       | win                    | win                |
| interface screen           |                        |                    |
| 软件运行环境                     | windows2000/xp/98      | windows2000/xp/98  |
| software working condition |                        |                    |
| 雕刻指令                       | g代码*u00*mmg*plt        | g代码*u00*mmg*plt    |
| carving orders             | g code*u00*mmg*plt     | g code*u00*mmg*plt |
| 主轴                         | 4500w(无刷水冷)            | 1000w(激光)          |
| major axle                 | 4500w(water-colded)    | 1000w(laser)       |
| 主轴转速                       | 0-24000(转/分)           | -----              |
| major axle speed           | 0-24000 ( circle/min ) |                    |
| 刀具径                        | 3.175/4/6/8/10/12.7mm  | -----              |
| carving diameter           |                        |                    |
| 电源                         | 380v/60hz              | 380v/60hz          |
| power soure                |                        |                    |
| 等离子电流                      | -----                  | 60a非接触性引弧          |
| plasma current             |                        | 60anon-contact arc |