

# 发泡机专用齿轮计量泵厂家 鲁巨机械订购厂家

产品名称	发泡机专用齿轮计量泵厂家 鲁巨机械订购厂家
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

## 产品详情

### 聚酰胺专用高粘度计量泵

齿轮泵的工作原理为通过一对相互啮合的齿轮与泵体形成的封闭的齿轮空间，交物料由泵的进口转运至泵的出口，并在出口处通过齿轮的啮合，使封闭的空间变小，发泡机专用齿轮计量泵品牌，从而使物料的挤出泵体。因此齿轮泵内没有单向阀装置。这一结构的特点，使得齿轮泵最适合输送计量高粘流体，它克服了柱塞、隔膜等往复泵由于其上的单向阀在物料粘度较高时产生粘连、关闭不严而引起的泵效降低、计量不准以至无法工作的现象。鲁巨高粘度齿轮计量泵可用于热熔胶、粘合剂及高分子聚合产品的生产，在其它行业，如不干胶纸贴、胶带、汽车挡风玻璃的粘接、发动机缸盖密封条、电子元件及橡塑制品的工业生产中，也已大量使用。

### 使用与维护计量泵背压阀的方法

1.用于防止液体在重力作用下自流(或虹吸)，这时候一般选用大于液体自身压力即可，如防止液位为2米药箱中的液体自流，可选用压力大于0.02MPa的背压阀，一般计量泵选用0.1MPa即可。2.用于稳定计量泵的流量，如某些计量泵的流量随压力变化较大，萍乡发泡机专用齿轮计量泵，可在计量泵的出口处设置背压阀，使计量泵的输出流量稳定，这时一般选择背压阀的压力为计液下泵量泵的实际使用压力或略小于计量泵的使用压力。3.出口管道上的单向阀用于防止液体回流，背压阀用于保持计量泵出口有一恒定压力。由于计量泵的往复运动，驱动部分有一定的撞击声属正常现象。

### 如何拆换齿轮计量泵的隔膜

1、在泵头松动之后，取下泵头之前，调节冲程长度到百分之十位置。可以保证电磁轴有足够的压力，保持其连接稳固，这样就可以旋下隔膜。2、计量的化学药品可能在液力端结晶，发泡机专用齿轮计量泵型号，致使单向阀球阀和阀座不能正常工作。3、在齿轮计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。4、向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力，可以旋下隔膜。我们在拆换齿轮计量泵的隔膜时一定要小心谨慎，这样才会使我们

在使用的过程中提高工作效率。我们在使用时还要对它进行良好的维护和保养，这样才会延长它的使用寿命。

发泡机专用齿轮计量泵厂家-鲁巨机械订购厂家由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（[www.jn-luju.com](http://www.jn-luju.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁巨机械——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区梓东大道299号，联系人：孟经理。