

# 半透明5公斤洗衣液塑料桶5KG扁形塑料桶

产品名称	半透明5公斤洗衣液塑料桶5KG扁形塑料桶
公司名称	山东华辰塑业有限公司
价格	4.00/个
规格参数	华辰:PE 5L:白色 山东:加厚
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路南侧金泰山庄东沿街26号
联系电话	13953403234

## 产品详情

### 一、灌装

- 1、打开盖子，插入外径小于封口直径的管子实施灌装。
- 2、灌装液温度应不高于50，待内装液冷却到常温后拧紧外盖,以防因温度偏高而是桶体发生凹陷现象，盖子带排气塞的除外。
- 3、为了确保桶口的密封,建议采用扭力扳手拧紧桶盖;不同密封材质的扭矩是不同的，所需扭矩可垂询我公司客户服务部。如使用扭力扳手扭力在 20-25n.m 即可达到密封效果。
- 4、盖子为外螺纹装配形式时，扭紧盖子后盖上防盗盖，拧紧盖子后盖子不得有错牙、滑丝现象，并查看密封圈是否安装到位并且无脱落现象。

### 二、堆放及贮存

- 1、包装货物后的桶采用双面平托盘堆放，托盘尺寸不大于 1.3 米；每个托盘上多堆放 1 层，堆放桶的个数由托盘大小而定，桶的边缘不得超过托盘边缘；托盘上的桶应对称堆放，使整个托盘与其上桶的重心位于托盘中心。
- 2、堆放在托盘上的桶用缠绕膜打包固定，打包时应避免桶与桶之间相互挤压变形，变形量 3%；打包后托盘的堆放层数应不多于 2 层，堆高时上下层应对准，使上层的重量均匀地施加于下层；堆放处地面应平整，并处于水平位置。
- 3、桶应遮篷储存，避免曝晒，贮存温度在 40 以下，-18 以上。

### 三、装载及运输

## 1、包装危险货物长途运输时：

1) 堆放应采用托盘, 托盘的尺寸应不大于 1.3 米，桶的边缘不得超过托盘边缘。

2) 应将容器装入集装箱或车辆中，堆叠时注意上下层对齐，防止堆放歪斜和不稳。该集装箱或车辆应具备至少同容器等高的刚性围壁和围栏，以防止桶倾倒。

## 2、化学相容性的确认：

使用时应确认所灌装的液体与容器及密封件材质的化学相容性，如对相容性有疑问时，应进行试验，也欢迎垂询；对于自行灌装未经我方确认的内装液所造成的相容性问题我方不承担责任。