

共板风管生产厂家 慈溪风管生产厂家 方大管道制造

产品名称	共板风管生产厂家 慈溪风管生产厂家 方大管道制造
公司名称	宁波方大管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪龙华南路17号
联系电话	13566546688

产品详情

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，专业针对环保设备制作，生产，销售以及安装，并有专业大型的工程安装团队，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

宁波方大管道制造有限公司-通风排烟风管

风管管道安装的一般规定：

- 1) 风管水平安装，水平度的允许偏差每m不应大于3mm，总偏差不应大于20mm;风管垂直安装，垂直度的允许偏差每m不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。
- 2) 管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为150~300mm.金属软管及非金属软管长度不得大于2m，共板风管生产厂家，并不用有死弯或塌凹。
- 3) 主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。
- 4) 法兰螺栓孔距低压送风不大于200mm，中压送风距离不大于100mm。5) 风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m，防晃支架不得少于一个。
- 6) 通风管道吊架距不保温风管边缘为30mm，镀锌风管生产厂家，距保温风管保温层边缘距离为30mm。

7) 风管保温应平整，法兰处必须单独保温，法兰保温材料应与管道一致。风管水平度为3‰，垂直度2‰，总体偏差均不大于20mm。

宁波方大管道制造有限公司-白铁皮通风管道

白铁皮通风管道排烟口的排气量可采用风速仪来测量，如采用热球风速仪或热线风速仪来测量则十分方便。排烟口平面上测点布置同空调系统。应当注意，尽管机械排烟性能的调试试验通常是在冷态下进行的，但根据风机的工作原理，在冷态或热态下通过风机的风量几乎是不变的。

在正常供电的条件下，手动和遥控联动或人为发烟以触发感烟探测器动作实现排烟口开放，并联动控制或自动控制活动式挡烟垂壁动作、排烟机或送风机启动、空调机停机等一系列操作程序。

宁波方大管道制造有限公司是一家专注于：不锈钢通风、管道白铁风管、共板风管、螺旋风管、共板法兰风管、不锈钢焊接风管的一站式的环保设备研发、制作、生产、销售以及安装的专业公司。主要服务于宁波以及周边地区的白铁通风工程安装。本公司拥有多位经验丰富的工程师，他们技术精湛，并始终以客户为中心，为客户提供品质优良和质量可靠的产品。欢迎您来电咨询。

宁波方大管道制造有限公司-风管安装材料怎么准备？不锈钢通风管道、白铁风管、共板风管。

材料要求：1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。

宁波方大管道制造有限公司-风管安装材料还要准备什么？螺旋风管、共板法兰风管、不锈钢焊接风管。

1、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、钉子、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。方大管道拥有多位经验丰富的工程师，他们技术精湛，并始终以客户为中心，为客户提供品质优良和质量可靠的产品。欢迎您来电咨询。

宁波方大管道制造有限公司-风管安装需要了解什么知识？风管制作、风管加工、不锈钢通风管道。

1.吊杆距横担的端头30mm；吊杆距风管外边（保温风管指保温层外边）30mm。2.安装期间，吊杆外留50mm；安装、保温、打压等工作进行完，通过报验后，对吊杆进行切割，吊杆在螺帽外留2~3扣。3.吊杆刷漆应均匀，颜色一致。风管安装完后，补刷一遍防锈漆。4.风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m，防晃支架不得少于一个。

宁波方大管道制造有限公司-室外镀锌铁皮有什么要求？螺旋风管、共板法兰风管、不锈钢焊接风管。

1.室外镀锌铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20~25mm，接口的搭接方向应顺水。2.屋顶风机安

装应垂直。3. 风机与竖井接触面应垫6mm的橡胶垫。4.连接螺栓应为镀锌螺栓或不锈钢螺栓。5.通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。6.风机减振采用减振器减振，慈溪风管生产厂家，减振器全部露在瓷砖面上，符合规范要求。

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，专业针对环保设备制作，生产，销售以及安装，并有专业大型的工程安装团队，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

风管施工

1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑专业）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设（如自来水管，消防喷洒干管等）。

特性；完全达到防火要求，容易弯曲，成任意角度。又能伸缩自如方便运输同时具有耐高温，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。

用途；广泛用于厨房排风，卫浴排风，厨房风管生产厂家，排风扇，陶瓷窑炉，中央空调的排气管等。

共板风管生产厂家-慈溪风管生产厂家-方大管道制造(查看)由宁波方大管道制造有限公司提供。宁波方大管道制造有限公司 (nbfgdg.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。方大管道制造——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路1号，联系人：黄美华。