

32立方smc消防水箱 大丰水箱供应 广东smc消防水箱

产品名称	32立方smc消防水箱 大丰水箱供应 广东smc消防水箱
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

装配式玻璃钢水箱可安装在平屋顶、地面或家用系列还可以安装于室外的阳台、室内的厨房、卫生间等位置。

装配式玻璃钢水箱安装位置应方便排污口排水，35立方smc消防水箱，热水箱应尽量靠近用水点及主机安装的位置，以减少管路热损失

楼面工程，32立方smc消防水箱，水箱无论大小都要放置承重梁上；水箱超过5吨需要要求客户做承重基础，承重基础承重能力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面比较宽或水箱比较大时建议客户把水箱分为多个放置于承重梁上（正常情况，单个圆形水箱不要超过10吨，广东smc消防水箱，单个方形水箱不要超过20吨）。

smc消防水箱适用于工矿企事业单位、民用住宅、宾馆、饭店等公共建筑。作为生活用水、消防用水以及水质要求较高的食品、卫生等行业必备的贮水设施。

smc消防水箱内衬应用加强板保护

管道连接处玻璃钢水箱内衬应以加强板保护，提高接头强度。箱体宽度、高度设计，应考虑公路、隧道、桥涵等汽车运输所允许的技术规范。玻璃钢水箱在运输途中需对其进行加固，防止其在车厢内滑动对玻璃钢水箱板造成损坏。

smc玻璃钢水箱

规格及性能

SMC 模压单板规格（若需其它规格可协商）：

1000 × 1000mm、 1000 × 500mm、

500 × 500mm;

厚度有5mm、 6mm、 8mm、 10mm、 12mm、

14mm、 16mm、 18mm; 其中5mm厚度的单

板专作水箱盖板。

SMC模压水箱执行国家建材行业标准：

(JC658.1-1997)

32立方smc消防水箱-大丰水箱供应-广东smc消防水箱由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司（www.sddfsx.com）是一家从事“玻璃钢水箱,热镀锌水箱,搪瓷水箱,不锈钢水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大丰水箱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大丰水箱在生活饮用水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！