

镇江eps线条 南京丹彩新材料

产品名称	镇江eps线条 南京丹彩新材料
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

EPS泡沫是一种热塑性材料，每立方米体积内含有300--600万个独立密闭气泡，镇江eps线条，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，外墙eps线条价格，所以EPS是一种隔热保温性能非常优良的材料。

EPS板对同样的建筑物外墙，其使用厚度可小于其它类型的保温材料。由于内层的闭孔结构。因此它具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能；适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，eps线条供应商，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS线条施工现场的6点事项

EPS线条在装饰施工过程不能随意操作，应做到以下6点。

- 1.针对水泥基外墙外保温的EPS线条中应该采用抗裂砂浆，重量比控制干粉：4，水：5的比例，做到充分搅拌以达到均匀，以方便使用。
- 2.施工时应在1.10 m ~ 1.20m的宽度范围内，由下至上将搅拌好的防护砂浆均匀地涂抹到EPS装饰构件上，板面保留的防护砂浆平均厚度不小于3毫米。
- 3.在防护砂浆尚具有良好的工作性的时间范围内，及时地将玻纤网格布压入防护砂浆中，并将从网格中挤出的防护砂浆抹平。玻璃纤维网格布应充分地防护砂浆所包裹。一方面玻璃纤维网格布应尽量靠近

防护砂浆的表面，另一方面，玻璃纤维网格布不得于防护面层的表面，以能看到网格布的格子而看不到网格布的颜色为准。

4.玻璃纤维网格布的搭接：玻璃纤维网格布之间应搭接(相对不得对接)，搭接宽度为10cm。在玻璃纤维网格布搭接的部位应刮掉一些防护砂浆，eps线条的价格，以使此处不至于过厚。

5.不应在大风环境中或夏天阳光直射的墙面上施工，以避免材料在施工过程中失水过快而产生毛细裂缝。2天后即完全干燥硬化。

6.在环境温度比较低或空气相对湿度很高时，材料干燥硬化需要的时间也相应比较长。应避免尚未硬化的EPS材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，特别是避免雨水的冲刷。必要时应对新施工的墙面加以保护。如在墙面覆盖一层塑料膜或者其他东西来遮盖雨水

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

计算规则

EPS装饰线在测算工程量时，一般分为两大类计算。

窗台线、门窗套、檐线、腰线、等线条展开宽度在200mm以内者，按实际安装数量以延长米计算，如展开宽度超过200mm以上时有两种情况：1.正常情况下按图示尺寸粘接面以外展开面积计算。2.墙体结构需要EPS线条进行填充，EPS填充材料隐藏面（含粘接面）超过外围展开面积的1/2时则按该线型的外围展开面积的3/4计算。

罗马柱帽、栏杆柱帽、圆弧、图案拼接、包角、包柱等异形构件，由于造型多样，技术要求高，安装难度大，它的工程量一般情况下是按照产品的装饰外表面展开面积乘以系数2.2进行计算。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

镇江eps线条-南京丹彩新材料(推荐商家)由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）为客户提供“防水材料,防腐材料,保温节能材料”等业务，公司拥有“防水材料,防腐材料,保温节能材料”等品牌。专注于其它等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王财。