

贺德克液压油滤芯

产品名称	贺德克液压油滤芯
公司名称	天津市智森机电设备销售有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:贺德克 型号:HC2206FKN3H 产地:河北
公司地址	天津市滨海新区永明路凯旋苑59-1-102
联系电话	18920354583

产品详情

图片产品为现场拍摄保证一手货源，产品质量有保障追责有源头。（图片产品仅为天津市智森机电设备销售有限公司部分产品展示）

贺德克（HYDAC）一种高压油滤芯，在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。下面介绍下液压油滤芯的基本知识：液压油滤芯可去除污水中的浮上油、分散油和机械乳化油，对污水中油的含量要求不高，处理后的水可达到排放和回用标准。特别是在含油浓度几千mg/L以上的含油废水处理中效果更加突出明显。主要技术参数，额定流量：30-660/min工作压力：21MPa工作温度：40~70摄氏度过滤精度：um-20um过滤。材料：鑫属纤烧结、金属网、滤纸、无机玻纤。

贺德克滤芯主要性能

- 1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长；
- 2.过滤孔径内小外大具有良好深层过滤效果；
- 3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达到过滤效果。

贺德克滤芯性能指标

- 1、过滤精度：1 μm, 5 μm, 10 μm, 20 μm, 30 μm, 50 μm, 75 μm, 100 μm；
- 2、滤芯外径：60mm, 65mm；
- 3、滤芯内径：28mm, 30mm；

- 4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度 60
- 5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120。
- 6、滤芯长度：10 ， 20 ， 30 ， 40
- 7、耐压： 0.5MPa；压降：0.2MPa。
- 8、工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60 ；不锈钢骨架 80 。脱脂棉线：不锈钢骨架 120 。

贺德克滤芯安装注意事项

- 1.在对其包装进行拆封时，不能直接用手拆封，应按照操作说明上指示正确操作，轻拿轻放，避免遭受碰撞冲击；
- 2.安装时保证方向正确再将其与框架链接，以防出现变形、损坏、渗漏现象。
- 3.安装后对滤芯进行清洁，避免存在油渍、废弃物等杂志；
- 4.安装后如果需要移动，也请记住一定要轻拿轻放避免剧烈碰撞和震动。安装时保证滤纸无破漏现象。

型号说明：

[1]、流量(单位L/min)

0060、0110、0140、0160等

[2]、旁通阀类型

D：吸油无旁通阀

R：回油有旁通阀

[3]、过滤精度(单位：um)

010、020、003、005、050等

[4]、滤材

BN低压玻纤

BH高压玻纤

W不锈钢网

[5]、外骨架类型

4HC/3HC:有菱形外骨架

HC：无菱形外骨架

附：过滤材质含义

P：纸质类

W：金属编织网

G：不锈钢

V：金属烧结毡