

# 延边接触器 长城电器回收 富士接触器回收

产品名称	延边接触器 长城电器回收 富士接触器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

## 产品详情

1 额定关合电流：接触器是馈电回路的操作元件，主要负责回路的正常操作，当接触器两个触点即将合上而电流即将导通的瞬间，会有一个电弧在触点之间出现，接触器应当能够承受这个电弧冲击至少30万次还能正常关合。一般来讲，这个电流就是接触器的额定电流，也有略大于额定电流的。

2 接触器在开断回路电流的时候，两个正在分离的触点之间会产生电弧。接触器有灭弧装置，能够断开这个电弧。但是回路也会有故障，接触器也会产生断开故障电流的时候，此时的开断电弧将更大，而接触器能够开断的电流，叫做额定开断能力。但是对于接触器来讲，有三种状态可以有不用开断能力：接触器开断后，没有太大的损坏，能够继续工作（A类）；开断后，触头被烧损，经过修理后海可以继续使用（B类）；开断后，触头损坏，但是接触器还可以承受正常的运行电压（C类）。平时在产品样本上看到的额定开断能力就是表示了A类；

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

常用的交流接触器有CJ10系列、CJ20系列、CJ40系列、CJX系列、B系列、LC1-D系列、3TB和3TF系列等，其中CJ10系列、CJ20系列、CJ40系列、CJX系列主要为我国生产的，B系列为引进德国ABB公司技术生产的（如CJ12B-S系列锁扣接触器用于交流电压380V及以下、电流600A及以下的配电线路中，供远距离接通和分断线路用），LC1-D系列是引进法国TE公司技术生产的，3TB和3TF是引进德国西门子公司技术生产的。常用的直流接触器有CZ18、CZ21、CZ22、CZ0、MJZ系列等。

## 2、接触器的主要技术参数

接触器的技术参数是标明其应用场合和使用范围的重要技术指标，通常其基本的技术参数与型号一样通过铭牌标签粘贴或直接标识在接触器外壳上，以供选用和检修时参考。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

接触器是用来频繁接通和切断电动机或其他负载主电路的一种自动切换电器。它由触点系统、电磁机构、弹簧、灭弧装置和支架底座等组成。通常分为交流接触器和直流接触器两类。

### (1) 组成

接触器主要有三个部分组成，（图1-21）

电磁系统——包含衔铁（或称动铁心）、磁轭（或称静铁心）、线圈和释放弹簧。

触头和灭弧系统——包含主触头、辅助触头、灭弧罩和支持件等。

结构件——如底座等。

### (2) 工作原理

当线圈接通电源时，其磁场，铁心被磁化，吸引衔铁，使它有向着铁心运动的趋势，当吸力增大到足以克服释放弹簧的反作用力时，衔铁就带动与它作刚性连接的动触头，共同向着铁心运动，并最终吸合在一起，这时动触头和静触头互相接触，便把主电路接通。一旦切断线圈的电源，或者电压突然消失或显著降低，衔铁就会因磁场消失或过弱，因而在释放弹簧的作用下脱离磁轭，返回原位，与此同时，动触头也脱离静触头，把电路切断。

交流接触器的电磁线圈通入交流励磁电流，由于磁导体在交流励磁时有铁损，所以必须用硅钢片叠装，以降低铁损，减少发热，交流电磁铁的线圈都有框架，并且厚而短，以此来减弱铁心间的热传导。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。