

专业回收新交流接触器 长城电器回收 德州接触器

产品名称	专业回收新交流接触器 长城电器回收 德州接触器
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

接触头的驱动方式分为电磁接触器、气动接触器、液压接触器等。按电真空技术和电子器件的发展,有真空接触器和电子式接触器。接触器按工作电压种类可分为交流接触器和直流接触器。交流接触器的分类按主触头控制电路的种类分交流和直流;按主触头极数分单极、二极、三极、四极、五极;按灭弧介质分空气式和真空式;按励磁线圈断电时的主触头位置分常开、常闭和兼有常开及常闭;按结构形式分直动式、转动式和杠杆传动式;按励磁线圈电压种类分直流和交流;按有无触头分有触点式和无触点式。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器,自愈式电容器,蓄电池,镉镍电瓶,电抗器,ME断路器,智能闸,互感器,放点线圈,接触器,空气开关,电线电缆等库存物资。以诚为本,信誉至上。高价回收,没极限。欢迎来电洽谈。

交流接触器的基本参数

(1) 额定电压 指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。通常,工作电压即为额定电压。常用的额定电压值为220V、380V、660V等。

(2) 额定电流 接触器触点在额定工作条件下的电流值。380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。常用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。

(3) 通断能力 可分为接通电流和分断电流。接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的电流值;

分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的电流。一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然，这一数值与开断电路的电压等级有关，电压越高，通断能力越小。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

直流电磁铁用直流电励磁，铁心不会发热，都用整块软钢制成，但线圈通电还是会发热的，所以一般线圈没有骨架，且做成细长形，以利于线圈散热。

(4) 接触器的触头系统

包括主触头——通过电动机等负载电流，有三对（交流接触器）二对或一对（直流接触器）和若干辅助触头——通过小电流，通常用于控制电路完成控制联锁等任务。

主触头在接通和断开电路时，由于电压电流的作用，会在触头间隙内发生放电现象，即电弧。电器中的电弧是有害的：电弧的高温会烧坏触头，缩短使用寿命；电弧会导致触头的熔焊，破坏电路的正常工作；如果无法将电弧熄灭，操作人员，烧毁电器及其他设备，甚至酿成火灾；电弧延迟了电路断开的的时间，影响控制的灵敏度。

(5) 灭弧系统

为了减少电弧的不利影响，通常采用各种灭弧措施：迅速分开触头，拉长电弧使之熄灭；磁吹线圈产生附加磁场将电弧引向远处；用耐弧材料制成各种灭弧罩，利用缝隙限制并冷却电弧，利用金属栅片将电弧分割。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。