

# 环保型天麻烘干房 烘干房 国德机械

产品名称	环保型天麻烘干房 烘干房 国德机械
公司名称	郑州国德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街工业园区
联系电话	18638779778

## 产品详情

### 烘干房产品特长

热泵干燥机的运行费用只是电加热干燥机的30%，燃油干燥机的40%，燃煤干燥机的60%。利用热泵干燥技术，在保温密闭式的库房内用高效率的风机强制循环通风，1度电可脱4公斤水，不但高效节能，而且安全环保，经济效益也十分显著。

### 烘干房产品特点

- 1、模拟秋冬天的自然风干条件，可实现一年四季不受天气影响的连续性生产；
- 2、采用热泵除湿闭式循环干燥方式，节约运行费用；无废气废热排放，无噪音污染，环保；
- 3、中低温干燥方式，接近自然干燥，被干物品的品质好、色泽好、产品等级高，无污染，节能显著，而且更符合环保卫生要求；
- 4、干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少，环保型木瓜烘干房，储存期长，比任何干燥设备更有效的保护干燥物的色、香、味个体形态和有效成分；
- 5、采用封闭循环干燥方式适应惰性环境干燥（氮气、二氧化碳、气、氮气），适应于物料、有害有毒物料、有刺激性气味物料、易氧化物料、需回收香气等易挥发成分的物料；
- 6、PLC+触摸屏全自动控制方式，性能稳定，环保型天雄烘干房，操作方便；采用可编程控制方式，可设定不同干燥曲线，满足不同种类无聊干燥方式；

- 7、采用国际品牌配套，充分保证整个机组及设备性能，古轮压缩机，ACLO膨胀阀等；
- 8、设置多重安全保护功能：相序保护、缺相保护、过载保护、高压保护、低压保护等；
- 9、外观设计美观大方，机组占地面积小。

烘干房设备分底通风、侧通风、和顶通风三种，可根据不同的药材及客房要求设计制作，并配备强大风向交流系统，使整个烘房气流充足。烘干箱内温度自控，湿度自控，保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热，智能排潮除湿系统，)。烘干时间阶梯控制，真正实现自动化管理.并带有报警器。

烘干机的工作原理及相关特点；

- 1、本烘干箱利用电或烧煤、柴的热风炉为热源，用轴流风机对热交换器以对流的方式加热空气。热空气层流经烘盘与物料进行热量传递，新鲜空气从进风口进入烘干箱进行补充，再从排湿口排出，不断的补充新鲜空气与不断的排出湿热空气，这样来保持烘干箱内适当的相对温度，节约了能源。大部分热风在箱内进行循环，从而完成干燥。
- 2、利用热风循环，使烘烤物在一个无污染的环境中快速干燥。
- 3、利用的温度、相对湿度控制系统，使烘烤物不变形、不变色、外观好看，内部营养价值和药用价值不流失，的含水率更能保证产品的质量达到标准。
- 4、定制的高精度数码探头采集温度和相对湿度。
- 5、温湿度控制精度极高。

烘干房烘干房工作原理：

烘干房的工作原理是：将干燥介质（空气）经过热风炉进行加热通过风机经管线进入烘干室，物料在烘干室与热空气进行充分接触，完成干燥过程。湿空气被风机排除，新鲜的热空气不断进入烘干室内，烘干房，完成了连续烘干的效果。根据产量的不同，可选择我公司大中小型号的烘干房来满足不同产量。千翔烘干房单批次处理量较大，烘干效果较好，保持了物料自然的外形与颜色，烘干也非常均匀并且能耗较低。

成为高温高压气体，进入冷凝器，冷凝液化放热，用于烘干房空气加热，从而提高烘干房温度。通过热风的形式使物料中的水分气化蒸发，蒸发出来的水蒸气由排湿系统排走而达到烘干物料排湿。排湿系统采用热回收装置，回收的热量用于加热新风，可节约新风预热能耗。

设备描述

- 一、加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择
- 二、使用温度：蒸汽加热50-130 ，高140
- 三、用电、远红外温度50-300 ，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择
- 四、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm<sup>2</sup>)
- 五、配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h
- 六、特殊要求在定货时表明
- 七、非标烘箱价格面议
- 八、使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明
- 九、本厂出厂的烘车，烘盘尺寸统一，可以互换
- 十、烘盘尺寸：460X640X45mm，可以配套网盘、平盘、铝盘、冲孔盘

环保型天麻烘干房-烘干房-国德机械(查看)由郑州国德机械设备有限公司提供。环保型天麻烘干房-烘干房-国德机械(查看)是郑州国德机械设备有限公司（[www.zzxtzz.com](http://www.zzxtzz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。