

安庆环氧地坪 安徽雨纯 防腐环氧地坪

产品名称	安庆环氧地坪 安徽雨纯 防腐环氧地坪
公司名称	安徽雨纯净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室
联系电话	17755103898 17755103898

产品详情

环氧地坪的使用和保养

- 1.一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
- 2.车间内大面积清洗地面时，环氧地坪多少钱，不要用强化学溶剂(甲ben、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，安庆环氧地坪，用清洗机进行，环氧地坪价格，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
- 3.冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

环氧地坪施工要点：素地处理

基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；

用环氧砂浆补平地面；

素地之油污需澈底清洗干净；

施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；

底涂层养生硬化时间约8小时以上。

环氧地坪的养护

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，防腐环氧地坪，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
- 3、凡是硬件:如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面

安庆环氧地坪-安徽雨纯-防腐环氧地坪由安徽雨纯净化工程有限公司提供。安徽雨纯净化工程有限公司（www.ahyuchun.com）是一家从事“环氧地坪，净化工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“雨纯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽雨纯在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！