

# 睿辰密封 工程机械密封件 密封件

产品名称	睿辰密封 工程机械密封件 密封件
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

## 产品详情

### 密封件损坏对液压设备影响

分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬间，刀架整体受一个冲力 $F$ ，该力分解后有一个水平推力 $F_1$ 作用于纵向油缸活塞杆上，与此同时，电磁阀34E1-25B工作，纵向油缸有杆腔接通压力油，无杆腔接通调压阀回油路，活塞有杆腔受力 $F$ 由两部分完成，密封件厂，一为 $F_1$ ，另一为 $F_1=A_1P_1$ ，其中 $A_1$ 为无杆腔的受力面积，那么 $F=F_1+F_1$ 。

### O形圈的特点

- 1.适合多种不同密封介质，包括油、水、空气、化学介质或其他混合介质
- 2.结构简单，体积小，安装部位紧凑
- 3.具有自密封作用，密封件厂家，不需要周期性调整
- 4.适应性强，用途广泛，需求量大
- 5.材料品种多，工程机械密封件，根据不同介质进行选择
- 6.尺寸和构槽已标准化，成本低廉，便于使用和购买

### O形圈选用时考虑的因素

#### 1工作介质和工作条件

2首先考虑产品与工作介质的相容性，然后考虑密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等条件，

使用在旋转场合还要考虑因摩擦热引起的温升。

### ○形圈选用时考虑的因素

1工作介质和工作条件2首先考虑产品与工作介质的相容性，密封件，然后考虑密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等条件，使用在旋转场合还要考虑因摩擦热引起的温升3密封的形式对于轴用密封，径向安装时，应使○形圈内径与被密封直径间的偏差尽可能小;对孔用密封，应使其内径等于或略小于沟槽直径。轴向安装时，还需考虑压力方向，内部压力时，○形圈外径应比沟槽外径大约1%-2%，外部压力时，应使○形圈内径比沟槽约小1%-3%。

睿辰密封(图)-工程机械密封件-密封件由青岛睿辰密封科技有限公司提供。青岛睿辰密封科技有限公司(www.qdrcmf.com)是从事“活塞及活塞杆密封,防尘密封,泛塞封,高压密封,旋转密封等等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈经理。