

活性炭废气处理 中科废气处理 马鞍山废气处理

产品名称	活性炭废气处理 中科废气处理 马鞍山废气处理
公司名称	宣城中科环保信息咨询有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市经济技术开发区创业路32号
联系电话	暂无

产品详情

工业废气处理设备的冷凝工艺

废气处理设备冷凝工艺原理及流程：

冷凝式油气回收设备采用多级复叠或自复叠制冷技术，系统流程虽然相对复杂，但其关键部件压缩机和节流机构已全部实现本土化生产，投资和运行成本较低。

根据换热管工作原理可分为制冷剂回路和气体回路部分，换热管连接两部。在气体循环部分，低温冷媒在换热器中和热的有机溶剂混合气体进行热交换，有机溶剂液化后回收，环保废气处理设备，制冷剂流入储液罐。

制冷剂回路，压缩机将制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂，通过风冷冷凝器液化，通过干燥过滤器，在冷媒-制冷剂热交换器中冷的液态制冷剂与冷媒进行热交换，低温冷媒进入储液罐，制冷剂通过吸入过滤器进入压缩机入口，完成整个的制冷剂冷媒换热过程。

废气处理设备的注意事项

废水处理设备使用注意事项

- 1、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。
- 2、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，马鞍山废气处理，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。
- 3、喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。

- 4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
- 5、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，活性炭废气处理，相互保安意识。
- 6、各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。
- 7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

催化燃烧废气处理设备的优点和特点

一、较高的转化速度

催化燃烧采用燃料油、电加热等作辅助燃料。助燃一般用净化后的气体，如果净化后的气体不能作为助燃，则应引入空气助燃。

二、利于清洗和换新

催化剂反应器多数都会设计成易于装卸的模屉结构，电镀废气处理，利于清洗和更换催化剂载体。

三、气流和温度均匀分布

为了使通过催化剂表面的气流和温度分布均匀，同时保证火焰不直接接触催化剂表面，燃烧室要具有足够的大小和空间。

催化燃烧装置应具有优良的保温效果。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火材料，或用双层夹墙结构。

四、辅助燃料和助燃

因为催化燃烧的放热反应是不可逆的，所以，不管反应进行到什么阶段，都应在尽可能高的温度下进行，以获得较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的限制，如催化剂的耐热温度、高温材料的获得，热能的供应，以及是否伴有副反应等，因此实际生产中应根据实际情况恰当地选择。

活性炭废气处理-中科废气处理-马鞍山废气处理由宣城中科环保信息咨询有限公司提供。活性炭废气处理-中科废气处理-马鞍山废气处理是宣城中科环保信息咨询有限公司（www.wz1288.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪经理。