

# 地板线槽 pvc地板线槽 优之佳美

产品名称	地板线槽 pvc地板线槽 优之佳美
公司名称	佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路13号
联系电话	17796179813

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司

## 地板线槽

网上购买方式

淘宝店铺搜索：优之佳美塑胶制品

pvc地板线槽

UPVC 管件、管材的优点轻便：UPVC材料的比重只有铸铁的

1/10，地板线槽，运输，安装简易，降低成本。抗化学性优越：UPVC

具有优良的抗酸碱性能，除接近饱和点强酸碱或强的 Oxidising agents atmaximun 外。不导电：UPVC 材料不能导电，也不受电解、电流的腐蚀，因此无需二次加工。不能燃烧，地板线槽图片，也不助燃，没有消防顾虑。全新pvc材料安装简易，：切割及联接都很简易，使用 PVC 胶水联接实践证明可靠安全，操作简便，成本低廉。耐用：抗候性优良，也不能被xi菌及菌类所腐化。阻力小，流率高：内壁光滑，流体流动性损耗小，加以污垢不易附着在平滑管壁，保养较为简易，pvc地板线槽，保养费用较低。

## 地板线槽

网上购买方式

淘宝店铺搜索：优之佳美塑胶制品

## pvc地板线槽

### pvc线槽安装技巧

我们在采用托架时一般在1m左右安装一个托架，采用固定槽时一般1m左右安装固定点。固定点是在把槽固定的地方，根据槽的大小赖设置间隔：

- 1.25mm\*20mm-25mm\*30mm规格的线槽，一个固定点应该至少有2个固定螺钉并且水平排列。
- 2.25mm\*30mm规格以上的线槽，一个固定点至少应该有3个固定螺钉，并且呈梯形状，地板线槽厂家，这样会让线槽受力点分散分布。
- 3.除了固定点外应每隔1m左右钻两个孔，用双绞线穿入，待布线结束后，把所有的双绞线捆扎起来
4. 墙面明装PVC线槽的话，线槽固定点间距一般为1m，有两种固定方式分别是：直接向水泥中钉螺钉、先打塑料膨胀管载钉螺钉
- 5.水平、锤子干线布线方式都是一样的，其差别无非就是一个横着一个竖着。

### 网上购买方式

淘宝店铺搜索：优之佳美塑胶制品

## pvc地板线槽

### pvc线槽安装方法

pvc线槽安装方法主要由四种方法，风别是在天花板吊顶采用吊杆或者托式桥架、在天花板吊顶外采用托架桥架敷设、在天花板吊顶外采用托架加配固定槽敷设和在墙面上明装。四种安装方法，每种安装方法有每种安装方法的有点和缺点以及注意事项。不同的情况我们应该选择不同的方法来合理的安装。这才是最hao的。下面我们在看看暗转的技巧吧。

地板线槽-pvc地板线槽-优之佳美(优质商家)由佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司提供。佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司(www.fsyzm.com)是一家从事“加工,产销：PVC线槽,PVC护角,PVC异型材,地板线槽,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“PVC线槽,护角,异型材,PVC地板线槽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使优之佳美在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！