

杭州柴油罐清洗 天恩清洗 柴油罐清洗

产品名称	杭州柴油罐清洗 天恩清洗 柴油罐清洗
公司名称	安徽天恩清洗服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县麒麟镇岱鳌村
联系电话	13774371197

产品详情

油罐清洗安全技术规程---清罐注意事项

抽罐内余油时，安庆柴油罐清洗，运转机泵必须采用防爆电机，泵采用铜质转子，开关必须采用防爆开关，开关位置要远离油罐10米以上，杭州柴油罐清洗，绝缘良好。抽油胶管必须采用防静电胶管。若将余油抽至汽车槽车时，汽车槽车必须做好静电接地，抽油胶管必须伸至槽车底部，严禁喷溅装车。

通蒸汽蒸罐时，柴油罐清洗，蒸汽从油罐下层人孔或其它部位临时接汽，罐顶部透光孔必须处于打开状态。

如想了解更多储罐油罐清洗服务的相关信息，欢迎致电天恩清洗进行咨询。

油罐清洗过程

气体分析：

入罐内作业前必须对罐内空气中的含氧量进行测量，氧含量应在13%~21%的范围内。若罐内介质是有毒的，绍兴柴油罐清洗，工业卫生人员还应测定罐内空气中有毒有害气体的浓度，使其低于《工业企业设计卫生标准》规定。对涂漆、除垢、焊接等作业过程中能产生易发生燃烧、有毒有害气体的作业应加强通风换气，并加强取样分析。

如想了解更多储罐油罐清洗服务的相关信息，欢迎致电天恩清洗进行咨询。

作业期间，应定时进行油气浓度的测试。正常作业中每八小时内不少于两次，以确保油气浓度在规定范围之内。

对于动火分析的油气浓度测试，应采用可燃气体测试仪和测爆仪同时测定，并于动火前三十分钟之内进行。如果动火中断三十分钟以上，必须重新做动火分析。试样均应保留到动火结束之后。

如想了解更多储罐油罐清洗服务的相关信息，欢迎致电天恩清洗进行咨询。

杭州柴油罐清洗-天恩清洗(在线咨询)-柴油罐清洗由安徽天恩清洗服务有限公司提供。安徽天恩清洗服务有限公司（www.ahteqx.com）是安徽 铜陵 ,清洗、清理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天恩清洗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天恩清洗更加美好的未来。