

电缆防水接头 塑料 63

产品名称	电缆防水接头 塑料 63
公司名称	上海益方机电设备有限公司
价格	13.00/件
规格参数	型号:M 材质:塑料 规格:63
公司地址	青浦区朱家角镇周家港村123号一层A区121室 (注册地址)
联系电话	86 021 63217541 13681880520

产品详情

型号	M	材质	塑料
规格	63	公称直径	44 (mm)
适用范围	37-44		

产品通过ul认证及ip68防尘、防水测试合格各种规格齐全,ag系列,eg系列,pg系列(pg-7,pg-9,pg-11,pg-13.5....)
材质: 优质黄铜镀镍制成, 防火等级94v-2, 夹紧圈为耐油橡胶材质特点:1.夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电缆不造成损伤2.不须将固定头解体, 电缆可直接穿入上紧即可, 省时方便用途:一般机械控制箱、配
电缆、机器、电器等电缆固定用螺牙规格:公制牙(metric).g (pf/bsp/ps) 牙, pg牙及npt牙。产品材料:a,c,f,
部分以铜合金镀镍制成, e部分以ul认可及尼龙pa66制成(防火等级ul94v-2),b及d部分采用epdm耐候橡胶制成。色彩种类:金属色.工作温度:-40度至100度.产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力
强,可防水,防尘,防盐,耐酸性,酒精,油,油脂及一般溶剂.不附螺帽型:请于产品编号以后加-
xa,价格另议.螺牙规格:公制螺牙(metric). g (pf/bsp/ps) 牙, pg牙及npt牙。产品材质:a.c.f部分均采用优质黄
铜镀镍制成.d采用白色尼龙制成.d.e采用丁腈橡胶(nbr)制成.产品认证:欧洲ce:c4m20412-4120-e-16欧洲环保s
gs:sh549670,美国ul,防爆ex认证.防火等级:d部为ul94v-2,低烟无卤.防护等级:在规定的卡口范围内,并使用0型
密封圈旋紧迫紧头,能达到防水ip68.颜色:a.c.f部分为银白色,d为白色,d.e为黑色.工作温度:静态:-40度-110度,
短时间可以达到120度,动态:-20度-80度,短时间可达到100度.