

# 沧州聪颖减速机 NMRV040 40涡轮蜗杆减速机

产品名称	沧州聪颖减速机 NMRV040 40涡轮蜗杆减速机
公司名称	沧州聪颖减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县安陵镇
联系电话	18833768088

## 产品详情

NMRV减速机注意事项：

- 1、在额定转矩下使用。
- 2、请选择合适的电机与减速机相配合。
- 3、本系列减速机终身润滑，无需加油，请不要拆开。
- 4、工作条件恶劣，环境温度处于高温或特殊场合使用时，请与本公司联系。
- 5、输出轴及输入轴的轴径选用GB1568-79配合。
- 6、连续运转使用寿命降低1/2。
- 7、保证安装正确，防止外界破坏。
- 8、减速机的安装、操作、维修和维护工作仅限于专业人员执行。

产品特点:

聪颖减速机RV蜗轮减速机主要组件蜗杆轴和蜗轮分别采用渗碳合成钢和锡青铜精工铸造和精密加工，箱体采用铝合金铝材压铸，配人本轴承和NSK密封件，聪颖RV蜗轮减速机传动平稳、噪音小、抗扭能力强、散热性好，确保了产品的使用寿命。

安装、使用与维护

- 1、减速器主动轴直接与电机联接时推荐采用弹性联轴器，减速器被动轴直接与工作机联接时推荐采用

齿式联轴器或其他非刚性联轴器。

2、

减速器的主动轴线和被动轴线与相联接部分的轴线要保证同心，其误差不得大于所有联轴器的允许值。

3、 减速器安装完成后用手转动需灵活，无卡住现象，蜗杆轴承和蜗轮轴承的轴向间隙应符合技术规定的规定。

RV铝合金减速机的特点：

质铝合金铸造箱体，适应的安装配置；

--充分的冷却筋条，使机体具有优良的热传导性能；

--从025--150共10种机座规格；传递功率范围从60W--15KW；

--速比范围大，每单个机座具有从5:1到100:1的12种减速比；

--精密磨削加工的硬齿面传动蜗杆，效率高、输出扭距大；

--低噪声平稳运转，能适合在恶劣的环境中长期连续工作；

--重量轻，机械强度高；

--模块化组合使PCRW及DRW将RW减速机的传动比拓展到： $i=5--32000$ 。

蜗轮蜗杆减速机主要材料

--外壳：铝合金（机座：025--090），铸铁（机座：110--150）；

--蜗杆：20Cr钢，NMRV040-40蜗轮蜗杆减速机，碳、氮共渗处理（精磨后保持齿面硬度HRC60，硬层厚度 $>0.5\text{mm}$ ）；

--蜗轮：特殊配制的耐磨镍青铜。

蜗轮蜗杆减速机涂漆

--铝合金：

抛丸处理后，特种防腐处理（保持银白合金色感，并耐、等的腐蚀）；

磷化处理，喷涂RAL5010兰色烘烤漆；

--铸铁：喷涂RAL5010兰色烘烤漆。

沧州聪颖减速机(多图)-NMRV040-40蜗轮蜗杆减速机由沧州聪颖减速机有限公司提供。沧州聪颖减速机有限公司（[www.18833768088.com](http://www.18833768088.com)）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，聪颖减速机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王涛。