

烟台彩色透水沥青路面 中钰景观 烟台彩色透水沥青

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 烟台彩色透水沥青路面 中钰景观 烟台彩色透水沥青 |
| 公司名称 | 济南中钰景观艺术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市二环东路2666号财税大厦401室 |
| 联系电话 | 15965776691 |

产品详情

烟台彩色透水沥青是由彩色骨料、高标号混凝土、掺合料，烟台彩色透水沥青批发，水性树脂、彩色强化剂、稳定剂及水等拌制而成的一种多孔轻质混凝土，由粗骨料表面包覆一薄层浆料相互粘结而成孔穴均匀分部的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，烟台彩色透水沥青土地坪研究开发越来越受重视。烟台彩色透水沥青是由彩色骨料、高标号混凝土、掺合料，水性树脂、彩色强化剂、稳定剂及水等拌制而成的一种多孔轻质混凝土，由粗骨料表面包覆一薄层浆料相互粘结而成孔穴均匀分部的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，土地坪研究开发越来越受重视。

将即将施工的道路（沥青混凝土或水泥混凝土）表面清扫干净，烟台彩色透水沥青对于水泥混凝土路面需要进行抛丸、湿润，湿润后路表面不得有积水。

(2) 按配比先将水加入复合树脂乳液中，烟台彩色透水沥青施工，搅拌均匀。

(3) 将固体粉状材料倒入稀释后的树脂聚合乳液内，烟台彩色透水沥青边搅拌边添料，使其均匀。

(4) 将拌和好的混合料均匀倒在路面上，烟台彩色透水沥青路面，采用刮涂设备或喷洒设备将浆液均匀的施工在道路表面。

(5) 彩浆材料施工完成后路面需养生2-6小时，烟台彩色透水沥青路表面干燥并具有一定的强度后喷涂保艳增强剂，表面干燥后便可开放交通。

(6) 施工期间及封层固化前应避免雨淋，施工气温不低于15度，完工后12小时不得经受雨淋。

透水混凝土的特点是采用单粒级粗骨料作为骨架，烟台彩色透水沥青水泥净浆或加入少量细骨料的砂浆薄层包裹在粗骨料颗粒的表面，烟台彩色透水沥青作为骨料颗粒之间的胶结层，形成骨架——具有孔隙结构的多孔混凝土材料，烟台彩色透水沥青，由于集料级配特殊，形成了蜂窝状结构，或称为米花糖结构。透水混凝土是粗骨料颗粒间通过硬化的水泥浆薄层胶结而成的多孔堆聚结构，烟台彩色透水沥青内部含有较多的孔隙，且多为直径超过1mm的大孔，因此具有良好的透水性。

烟台彩色透水沥青路面-中钰景观-烟台彩色透水沥青由济南中钰景观艺术有限公司提供。济南中钰景观艺术有限公司（www.jnzhongyu.com）是从事“建筑材料,装饰材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。