

# 南京气泡袋 南京江宁区永晟包装 卖气泡袋

产品名称	南京气泡袋 南京江宁区永晟包装 卖气泡袋
公司名称	南京江宁区永晟塑料包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京江宁区江宁镇滨江开发区
联系电话	13301586208

## 产品详情

气泡袋的工艺及应用范围：

- 1, 模具制作及加工：根据要求或样品规格，首先制作好吸塑模具，南京气泡袋，一般条件下，都是利用石膏制作吸塑包装模具，但也有用木雕及金属雕刻的产品作模具，石膏模具制作好后，先让其自然干燥完全或是烘干，然后根据产品表面凹凸具体情况，用1-2毫米钻花在不影响产品包装模样的低凹处钻许多小孔，如果是包装盒之类产品，还得在四周边上钻一些小孔，以便吸塑生产时，能将空气抽出，模具钻好孔后，还得将石膏模具进行加硬处理，加硬处理方法是浓明矾饱和液浸泡后晾干。
2. 模具处理干燥完全后，将模具装入真空室上层铁板上，然后根据模具大小，将塑料片载成适用规格尺寸，然后将此片材放入加热木柜内，使其完全固定好，再将木柜连同塑料片材置恒温炉上进行软化处理
- 3, 将软化处理好的塑料片连同木柜，置于真空室中，开动吸气开关，卖气泡袋，将真空室内空气吸抽干净，待塑料片冷却后，即得到与模具相同的凹型包装或工艺模具。
4. 吸塑包装整理;将生产出来的产品进行修边整理即为成品产品，再经包装后即可出售。

气泡袋的环保性能。气泡袋是现在常用的包装材料之一，被用于各种产品的包装。气泡袋由此被人们所熟知，塑料的品种不断被科学家改良，充气泡袋，各种高分子塑料和工程运用塑料被广泛使用。高分子材料是共价键聚合的高分子量化合物，一般分子量在1000以上。高分子材料是现在常用的材料之一。

气泡袋材料使用性能是根据原材料的分子量来决定的，不同的气泡袋包装应用不同的原料，一般气泡袋使用小分子和单体构成，在加热和高压下，小分子间形成固体和半固体结构。气泡袋在很多工厂是用高素质材料加入各种事件配备而成的，由于工艺和配比的不同，气泡袋原料在不同工厂制造也不一样，我国在制造原料树脂材料和配比材料主要依赖进口，希望可以加强生产产业链提高生产，维护国内市场需求。

我们在做气泡袋产品的时候，气泡袋加工，希望使用绿色环保材料提高气泡袋的分解效率。使用高新材料

料技术，可以降低能耗，提高产品的可循环率。

气泡袋的气泡布技术参数。产品颜色以白色为主，宽幅可达1800mm，长度不限。气泡规格有 5×3mm、10×4mm、28×10mm等。生产时对原材料经过特殊处理，可加工成防静电气泡膜，标志颜色为粉红色，其表面电阻值通常在10<sup>9</sup>-10<sup>11</sup> 之间(标准环境测试)。产品特性：

—具有良好的减震性

—体轻，透明度好、富有弹性

—具有隔音，防震防磨损抗冲击性

—无毒、无味、防潮、耐腐蚀产品分类：

—普通聚乙烯气垫膜 —抗静电气垫膜

—阻燃气垫膜 —镀铝气垫膜

—彩印气垫膜 —三层气垫膜(单层泡)

—五层气垫膜(双层泡) —加厚气垫膜

—复合珍珠棉气垫膜。

南京气泡袋-南京江宁区永晟包装-卖气泡袋由南京江宁区永晟塑料包装制品厂提供。南京江宁区永晟塑料包装制品厂（[www.njysslbz.cn](http://www.njysslbz.cn)）是从事“热收缩膜,塑料袋,缠绕膜,气泡膜,气泡袋,复合袋等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁忠胜。