

水表(纯净水表) 连利 纯净水表

产品名称	水表(纯净水表) 连利 纯净水表
公司名称	上海朗科贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:连利 型号:PD97TRP-15E/A(塑壳) 类型:纯净水表
公司地址	中国 上海市金山区 上海市金山区新农镇亭枫公路2636号
联系电话	86 021 57332966/57324904 13501981859

产品详情

品牌	连利	型号	PD97TRP-15E/A(塑壳)
类型	纯净水表	结构形式	容积式水表
公称通径	15 (mm)	公称压力	不大于1.0 (MPa)
分界流量	22.5 (m ³ /h)	工作温度	不超过30 ()
最大刻度	x	最小读数	x

使用说明：

本水表是旋转活塞干式磁传水表，是容积式水表中的一种，主要用于测量纯净的冷饮用水体积总量，主要由计数机构和计量机构两大部分组成。计量机构采用旋转活塞式结构，具有测量精度高、无转动惯性等优点。计数机构为字轮指针混合式，具有读数直观清晰等特点，并设计有可靠的防磁屏蔽机构。本水表计量等级符合iso04064国际标准中的c级gb/t778-1996国家标准中的c级。且该产品取得了国家免检产品证书。该水表外壳有不锈钢、尼龙塑料二种类型，且可带远传输出装置。水表可采用水平、垂直、倾斜安装，不影响水表的准确计量。

使用条件： a.水温不大于50 b.最大工作压力： 不锈钢壳体不大于1.6mpa 尼龙塑料壳体不大于1.0mpa

主要技术指标: a.从包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低区为 ± 5%
b.从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区为 ± 2%

安装与使用： a.本水表只能用于纯净的无污染和无悬浮杂质的冷饮用水;
b.长期使用的流量应按常用流量的范围选取;
c.水表安装应符合有关国家标准和地方标准的要求,特别是塑料表壳水笔安装轴线一定要正确;
d.新管道安装水表之前应采取措施将管道内的杂物清洗干净后再装,以免水表发生故障;
e.为了计量准备,水表出水端下游管道水平线应高出水表水平线0.5米以上;

f.本水表因其结构的特殊性,效验用水必须采用经过超微过滤的纯净水,不然会导致计 量不准和卡死现象.

本公司主要经营建材等“热能表”及相关产品的研发、制造、销售及相关技术咨询及服务于一体的高科技企业，公司通过坚持以市场为导向、也人才为基础、以科技促发展、以客户为中心以质量铸品牌的现代企业发展战略，现已发展为国内专业实力较强的冷、热计量专业企业；公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！