

# 纯净水表(塑壳) 连利 容积式流量计

产品名称	纯净水表(塑壳) 连利 容积式流量计
公司名称	上海朗科贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:连利 类型:容积式流量计
公司地址	中国 上海市金山区 上海市金山区新农镇亭枫公路2636号
联系电话	86 021 57332966/57324904 13501981859

## 产品详情

品牌	连利	型号	PD98TAR-15E/A(塑壳升计 量)
类型	容积式流量计	测量范围	0.6 ( m <sup>3</sup> /h )
精度等级	C级	公称通径	15 ( mm )
适用介质	纯净水	工作压力	不大于1.0 ( MPa )
工作温度	小于30 ( )		

### 使用说明：

本水表是旋转活塞干式磁传水表，是容积式水表中的一种，主要用于测量纯净的冷饮用水体积总量，主要由计数机构和计量机构两大部分组成。计量机构采用旋转活塞式结构，具有测量精度高、无转动惯性等优点。计数机构为字轮指针混合式，具有读数直观清晰等特点，并设计有可靠的防磁屏蔽机构。本水表计量等级符合iso04064国际标准中的c级gb/t778-1996国家标准中的c级。且该产品取得了国家免检产品证书。该水表外壳有不锈钢、尼龙塑料二种类型，且可带远传输出装置。水表可采用水平、垂直、倾斜安装，不影响水表的准确计量。

使用条件： a.水温不大于50 b.最大工作压力： 不锈钢壳体不大于1.6mpa 尼龙塑料壳体不大于1.0mpa

主要技术指标: a.从包括最小流量(q<sub>min</sub>)至不包括分界流量(q<sub>t</sub>)的低区为 ± 5%  
b.从包括分界流量(q<sub>t</sub>)至包括过载流量(q<sub>s</sub>)的高区为 ± 2%

安装与使用： a.本水表只能用于纯净的无污染和无悬浮杂质的冷饮用水;  
b.长期使用的流量应按常用流量的范围选取;  
c.水表安装应符合有关国家标准和地方标准的要求,特别是塑料表壳水笔安装轴线一定要正确;  
d.新管道安装水表之前应采取措施将管道内的杂物清洗干净后再装,以免水表发生故障;  
e.为了计量准备,水表出水端下游管道水平线应高出水表水平线0.5米以上;

f.本水表因其结构的特殊性,效验用水必须采用经过超微过滤的纯净水,不然会导致计量不准和卡死现象.