

# 荧幕银幕 银幕 安徽影动环球银幕

产品名称	荧幕银幕 银幕 安徽影动环球银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

## 产品详情

显示墙控制器为大屏幕图形显示提供了灵活的拼接和操作选择，对于开辟窗口不多(4-6个)、只改变显示内容而较少改变拼接方式的场合，是一种理想的选择。由于改变拼接方式时，控制器需对各个窗口进行转换和计算操作，要重新对投影机进行同步，占用很大的系统资源和处理时间，使得切换时间较长，有的长达1分钟。在输出分辨率高、开窗口多、要求切换频繁的应用场合，切换时间、开窗口时间会较长，视频显示会有动画。在大型管理中心，信号源的数量大大超过可开窗口的数量，时常需要改变显示模式，进行模式切换，因此应选择功能更强大的控制器。根据一般感受，窗口数量不应超过10个。因此软拼接适用于信号源切换较少的场合使用。

## 舞台银幕灯光控制设备配置

### 舞台银幕灯光控制设备配置

调光硅柜调光硅柜选择的是英国“Strand”公司CD80 - A数字调光硅柜。数字硅柜是实现大功率负荷调光的载体，亦是调光系统的核心硬件。CD80 - A硅柜是采用数字解吗触发控制技术的、具有高控制精度、高性能的调光器。它的DMX输入接口采用光电隔离技术，高精度、高速度的数字触发系统（调光范围1-100%，调光曲线10条，调光精度1024级）。

抗干扰强、调试简单，系统不受温度、电压等环境影响，银幕，系统不需调试就可达到国家标准一级机规定的输出电压一致性的指标，不需要进行出光点、一致性的维护性调整。系统采用ISP在线系统可编程大规模集成电路，硬件可靠性得到了提高，软件上采用“看门狗”技术和容错技术，即使受到外电网和传输线强烈干扰，能自动检测配电系统，在配电电压波动时可自动修正触发导通角，抑制灯光闪动，保证自身正常工作。硅柜与调光台是以光电隔离方式传输信号，避免了因漏电、静电等意外原因导致烧毁调光台事故。硅柜具有调光记忆最后一场功能，荧幕银幕，一旦主、副控制都出故障，也能保证正常演出。可设置9级预热值，以延长灯具寿命，机内固化的10条调光曲线完全可以满足各种演出的需要。设有两个输入接口，可同时接收数字和模拟控制台信号。每个功率单元都具有直通开关，而且各功率单元可以在任何情况下任意互换，为保证演播厅在综艺节目，文艺演出晚会的现场演出、拍摄、直播，节目

录制等要求方面提供了保证，而且为电脑灯，激光效果，变色灯，换色器等设备的应用提供充足的兼容效果和扩展功能，电影银幕，完全满足各种演出的需要。

## 舞台银幕幕布系统设计方案

1、前沿横帘幕前沿横帘幕是大幕前上台口上的横幕，用它作舞台上沿，挡住观众对舞台前沿上空的视线柱，它起装饰美化舞台的作用。前沿横帘幕与大幕形成配套，因而衬托了大幕，前沿横帘幕也称会标幕，可根据不同的会议、演出，自如更换标语。

2、二道幕为独唱、独奏、曲艺等节目服务，起突出主角，影院银幕，烘托氛围的作用。位于舞台大幕之后，与第二道沿侧幕相近的一道幕。通常是以三倍打摺制成对开幕，本方案由于升降空间不够，只能为对开或提升两种形式供选择，从经济角度出发，本方案选择滚轮对开式。

荧幕银幕-银幕-安徽影动环球银幕(查看)由安徽影动巨星银幕有限公司提供。“电影银幕,金属银幕,巨幕,银幕,3d银幕”就选安徽影动巨星银幕有限公司(www.jxscreen.com)，公司位于：芜湖市弋江区高新技术产业开发区南区新阳路8，多年来，巨星银幕坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巨星银幕期待成为您的长期合作伙伴！