

安徽影动3D银幕 电影银幕定制 电影银幕

产品名称	安徽影动3D银幕 电影银幕定制 电影银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

产品详情

投影仪与幕布之间的距离确定

投影仪与幕布银幕之间的距离确定

选购投影机时，我们首先注意到投影机的亮度、分辨率、对比度、均匀度等重要参数，另外，我们也要弄清楚投影机的焦距和液晶片尺寸等参数，以便在投影距离和画面尺寸上适合我们使用场合，投影距离和画面尺寸是与投影机的焦距和液晶片尺寸紧密相关的，其相互关系如下：

已知画面尺寸得到投射距离：

最小投射距离（米）= 最小焦距（米）x 画面尺寸（英寸）÷ 液晶片尺寸（英寸）

最大投射距离（米）= 最大焦距（米）x 画面尺寸（英寸）÷ 液晶片尺寸（英寸）

已知投射距离得到画面尺寸：

最大投射画面（米）= 投射距离（米）x 液晶片尺寸（英寸）÷ 最小焦距（米）
最小投射画面（米）= 投射距离（米）x 液晶片尺寸（英寸）÷ 最大焦距（米）

银幕系统设计方案

1、灯杆。设置于舞台上部的电动灯杆，用于吊挂各种灯具。具有静态自锁特性，电影银幕定制，4吊点，为了避免在挂满灯具后灯杆横向弯曲，杆体采用截面为梯形或三角形结构以增加吊杆杆体的横向刚度。

- 2、固定柱光架。设置于舞台两侧固定钢架，需可上人检修。
- 3、控制系统。普通控制方式。需符合舞台操作人员使用习惯和操作特点。对各自当前运行位置和速度值实时动态地加以显示。
- 4、舞台幕布：包括大幕、前言幕，二道幕，沿条幕，天幕。幕布要求经过阻燃处理，到达消防规范要求。

大屏幕显示系统是集多种媒体设备于一体的复杂系统，为使其操作控制集中在领导的人员席、显示控制室、监控席，电影银幕，集中控制器是很好的选择。中央控制系统实际上是一种控制多种媒体设备的中间件，配备计算机硬件和专用操作系统，流动电影银幕，具有上载标准计算机程序、上载触摸屏工程程序、更新操作系统、编写控制程序的功能。对集中控制器的选择，首先应明确控制对象和控制属性。在大屏幕显示系统中，一般要对RGB、视频、音频信号进行切换控制，对灯光、窗帘、摄像、电源设备进行开关控制，电影银幕价格，对DVD、VCD、卡座进行播放控制，相应地要选择具有RS-232协议程序控制、继电器开关控制、红外线输出接口的集中控制器。其次要选择控制终端，通常是选择有线、无线触摸屏作为控制终端，相应地要求集中控制器具有接收RS-232命令、无线电信号的输入接口。

安徽影动3D银幕(图)-电影银幕定制-电影银幕由安徽影动巨星银幕有限公司提供。安徽影动巨星银幕有限公司(www.jxscreen.com)为客户提供“电影银幕,金属银幕,巨幕,银幕,3d银幕”等业务,公司拥有“巨星银幕”等品牌。专注于行业专用设备等行业,在安徽芜湖有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:许经理。