

六安qy10汽车起重机 泰安天亿 qy10汽车起重机市场价

产品名称	六安qy10汽车起重机 泰安天亿 qy10汽车起重机市场价
公司名称	山东天亿重工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园
联系电话	13905489699

产品详情

吊车为什么禁止斜拉斜吊

根据吊车安全操作规程：起升钢丝绳要通过吊物的zhong心，并保持垂直，即不准斜拉斜吊。如果斜吊，不但会造成超负荷拉断小吊车钢丝绳，而且会使重物摆动挤撞物体和人员，从而引起人身和设备事故。

假设吊车要从地面吊起重量为Q的物体，垂直起吊，钢丝绳张力S只要等于Q或稍大于Q，重物就可以离开地面。

但如果斜拉，钢丝绳将和地面的垂线成一夹角。根据力学原理，作用在钢丝绳上的拉力S，可分解为使物体垂直向上的力P和水平移动的力F，要使物体吊离地面，P至少要等于Q。同时F随着夹角的增大而增大。也就是说，斜吊时的角度越大，六安qy10汽车起重机，在吊同样重的物体时钢丝绳所受的力也越大。所以，如果一个重物垂直起吊时满负荷，qy10汽车起重机市场价，那么斜吊时必然超负荷，甚至会发生钢丝绳被拉断的事故。

另外，斜吊时产生的水平分力F，当重物离开地面前还受到摩擦力的影响。在离开地面的一霎那，将使物体向垂直中心摆动，这就有可能和挂吊人员、周围作业人员或其他物体挤撞而引起事故。

汽车起重机基本操作方法4

汽车起重机基本操作方法之变幅

天亿汽车吊的变幅操纵杆推到下档位时，变幅液压缸伸展，变幅增大;推到上档位时相反，变幅液压缸收

缩，变幅变小。操作室中的显示屏可以清楚的看到变幅的角度大小，吊臂右侧也有显示变幅角度的指示牌，只是没有那么准确。

汽车起重机基本操作方法之起升和降落

天亿汽车吊操作室内的另外两个操纵杆，一个是控制主臂吊钩的起落，一个是控制伸缩臂或副臂吊钩的起落。它们的操作方法都是一样的，qy10汽车起重机订购价，操纵杆推到下档位时，吊钩起升，推到上档位时，吊钩降落。

天亿重工QY6系列汽车起重机，qy10汽车起重机订购价，具有小巧灵活的特点。采用唐骏欧铃金刚688底盘，昆明云内YN38CRD1发动机，排放达到国IV标准，5档高低速变速箱，液压助力转向系统。六边形大圆弧4节吊臂，承载能力强，稳定性好。伸缩形式采用单缸+绳排，作业效率更高。主副双卷扬，采用双级行星齿轮减速机带制动器，配有平衡阀，起吊重物平稳可靠。可根据需要选装电机、遥控、高空吊篮等。

六安qy10汽车起重机-泰安天亿-qy10汽车起重机市场价由山东天亿重工股份有限公司提供。六安qy10汽车起重机-泰安天亿-qy10汽车起重机市场价是山东天亿重工股份有限公司（www.sdtianyi.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：燕民。