

胶条 隆腾橡胶密封有限公司 铝木复合密封胶条

产品名称	胶条 隆腾橡胶密封有限公司 铝木复合密封胶条
公司名称	江苏隆腾橡胶密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州贾汪经济开发区
联系电话	13337959088

产品详情

热塑性硫化胶(TPV) 密封胶条

具有橡胶的柔性和弹性，可用塑料加工方法进行生产，无需硫化，铝木复合密封胶条，废料可回收、并再次利用。是性能范围较宽的材料，幕墙胶条，耐热性、耐寒性良好，相对密度小，耐油性、耐溶剂性能与氯丁橡胶相仿，耐压缩永变形和耐磨耗等不太好。使用温度范围-40~+150 。可适用于寒冷、以及中高层建筑。。。。。

随着机械设备的逐渐增多，因而机械设备密封条应用也越来越广泛，但是好的机械设备密封条有着哪些让人们青睐的优点

机械密封条（machinery rubber seal strip）主要用于机柜、机械，主要生产材质有三元乙丙（EPDM）、PVC、橡胶、硅橡胶等。主要起到固定、隔音、防水、防尘、防虫、密封等作用。

用途编辑

机械密封条主要用于各种机柜、电器柜等机械，主要起到固定、隔音、防水、防尘、密封等作用。

建议适用温度范围：

PVC材质 -20 ° F - 150 ° F (-29 - 65.5)

EPDM材质 -40 ° F - 248 ° F (-40 - 120)

橡胶材质 -40 ° F - 248 ° F (-40 - 120)

硅橡胶材质-40 ° F -260 ° F (-40 -126.6

热塑性弹性体类密封胶条

具有较好的弹性和优异耐磨耗性，较好的耐油性，硬度可调范围宽(邵氏A硬度65~80度)，胶条，机械性能(拉伸强度、拉断伸长率)优越，优良的耐寒性和耐化学药品交织腐蚀性能，原材料的价格较高。为可回收再利用的材料。使用温度范围-60~+80 。适用于地多发区、铁路附近或带有大功率吊车的厂房等强烈震动的区域，以及紫外线照射强烈地区。

胶条-隆腾橡胶密封有限公司-铝木复合密封胶条由江苏隆腾橡胶密封件有限公司提供。江苏隆腾橡胶密封件有限公司(www.jsltxj.com)是江苏徐州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在隆腾橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创隆腾橡胶更加美好的未来。