

地泵直管 海纳机械安全放心 5mm地泵直管

产品名称	地泵直管 海纳机械安全放心 5mm地泵直管
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

产品详情

海纳机械的耐磨弯直管的质量可靠，现货供应 机械配件耐磨弯直管，地泵直管，可咨询下图联系方式联系我们！

耐磨弯直管耐磨弯头具有超强的耐磨性能，机械配件耐磨弯直管使用寿命高于普通弯头的3倍，耐磨弯直管减少了维修频次及费用。高压为外径是 168的管道。
机械配件耐磨弯直管泵管的管头是经过特殊加工的管接头，耐磨弯直管通过焊接与管体连接，机械配件耐磨弯直管每根管道的连接则是通过精铸工艺加工而成的管卡来连接。机械配件耐磨弯直管

我公司耐磨弯直管的质量可靠，现货供应 90度+211耐磨弯直管，可咨询下图联系方式联系我们！！

耐磨弯直管此具有良好的塑性，而且裂纹扩展很慢，使用中安全可靠。90度+211耐磨弯直管在较大的冲击负载或接触应力作用下，表面层迅速产生加工硬化，硬度急剧升高，5mm地泵直管，可达500HBS，内部则仍保持着良好的韧性。

但是三一法兰的卡槽比较宽90度+211耐磨弯直管，133*6无缝地泵直管，因为它使用配套的管卡是加重的并且管卡卡边是加厚的，三一的管卡和普通高压法兰配套是没法使用的)。普通157法兰高度为35-38mm；90度+211耐磨弯直管直缝高压133管子可焊接157法兰，高度为35-38mm，也可焊接148法兰。90度+211耐磨弯直管

沧州海纳建筑机械有限公司生产的耐磨弯直管具有良好的耐磨性，且能承受冲击而不破裂。超耐磨耐磨弯直管

现供供应！！

耐磨弯直管是用于管道转弯处的一种管件。在管道系统所使用的全部管件中，超耐磨耐磨弯直管所占比例大，中联2米地泵直管，约为80%。通常，对不同材料或壁厚的弯头选择不同的成形工艺。常用的无缝弯头成形工艺有热推、冲压、挤压等。超耐磨耐磨弯直管热推弯头成形工艺是采用专用弯头推制机、内弦长度：一边法兰到另一侧法兰边的最短距离。）超耐磨耐磨弯直管直缝高压140泵管可焊接普通高压法兰（一般焊接的是157mm的等径法兰，也可焊接三一原厂法兰（三一法兰：高度为48-50mm；外径是157mm，

地泵直管-海纳机械安全放心-5mm地泵直管由沧州海纳建筑机械有限公司提供。沧州海纳建筑机械有限公司（www.czhnjzjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！