

TCL电梯空调 阿力格 黄陂电梯空调

产品名称	TCL电梯空调 阿力格 黄陂电梯空调
公司名称	武汉阿力格科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路106号
联系电话	13098893885

产品详情

电梯空调主要由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器以及辅助设备等组成，其工作原理与家用空调器类似，黄陂电梯空调，即采用蒸汽压缩制冷方式。压缩机将低压制冷剂蒸汽压缩为高温高压蒸汽后送入翅片管式冷凝器，室外侧的轴流风扇迫使空气流过冷凝器，其热量被空气带走，高压蒸汽被冷凝为高压液体，经毛细管节流降压后，进入翅片管式蒸发器内汽化吸热，电梯空调厂家，便在离心风机作用下流经蒸发器的空气得到冷却，冷风由离心风机吹向室内，从而达到了使室内空气降温的目的，室内空气又由风扇经回风过滤器吸入，如此不断反复循环，使室内的空气温度降至所需温度范围内。

由于蒸发器盘管表面温度一般低于被冷却空气的露点温度，在运行中便会有空气中的水蒸汽凝结为水滴，为了防止凝结水滴入电梯井道，在电梯空调中设有凝结水处理装置。如上图所示，产生的凝结水陆辛蒸发流到积水盘内，凝结水被轴流风扇甩出用来冷却冷凝器，问时受热脂形成水蒸汽，由风扇吹入电梯井道。

电梯空调是安装在轿箱上面，必须解决空调工作的时候不能有冷凝水的出现，所以电梯空调一般采用二次蒸发的方法将冷凝水重新蒸发，保持安置环境的干燥。另外，TCL电梯空调，一部分的空调轿厢上没有足够的电源准备，需要另外拉随行电缆。

电梯井道部分

缓冲器的类型弹簧缓冲器--是一种蓄能型缓冲器，常用于低速电梯($\leq 1.0\text{m/s}$)中，电梯空调价格，由缓冲

胶垫、缓冲座、圆柱螺旋型弹簧座组成。特点：有回弹。在任何情况下缓冲器的行程不得小于65mm，要能承受轿厢质量和载重之和(或对重质量)的2.5～3倍的静载荷在115%额定速度下的重力制停距离。即缓冲行程 $S=0.0674V^2$ 。

武汉阿力格科技有限公司

电梯轿厢部分

轿厢操纵箱轿厢内在轿门旁设置有轿厢操纵箱，供乘客操作电梯用。组成：操纵盘(内呼按钮盘)、副操纵盘(与主操纵盘对应，在轿厢的另一侧，属购梯选择件)、轿内指层显示器。

操纵盘上功能：装有对讲机、紧急救援开关 - 警铃按钮、开关门按钮、楼层按钮等供乘客使用；在操纵箱的下面带钥匙锁控制盒内，有检修上或下行点功按钮、直驶按钮、风扇电源开关、照明电源开关、司机 / 自动开关、检修/自动开关、停止开关、独立运行开关等供专业技术人员使用。

武汉阿力格科技有限公司

TCL电梯空调-阿力格(优质商家)-黄陂电梯空调由武汉阿力格科技有限公司提供。“防潮箱,防磁柜,移动空调,除湿机,氮气柜,空气净化器,净水器”就选武汉阿力格科技有限公司(www.algkj.com)，公司位于：武汉市硚口区古田二路106号，多年来，阿力格坚持为客户提供好的服务，联系人：徐先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。阿力格期待成为您的长期合作伙伴！