

移印胶头批发 得利高 马鞍山移印胶头

产品名称	移印胶头批发 得利高 马鞍山移印胶头
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

曾经一度搞不清楚什么是丝印机，什么是移印机，移印胶头制作，经常把丝印机叫成移印机，把移印机叫成丝印机，因为有些企业既有丝印机、又有移印机，有些员工搞不清楚，你问他，他也可能会回答错，你也许就信了他的话。我个人比较通俗的理解是丝印机是有丝网、网版的，移印机没有。后来在网上找到了比较易懂的解释：

丝印简单点就叫漏印，是通过胶刮压力迫使油墨从网眼中漏下去，使用的是网版，胶刮。
移印则是通过胶头的作用将刻在钢板上的图案转移到工件上，类似盖章，使用的是钢板、胶头。

移印胶头是一种双组份化合物，硫化反应是在室温下进行的，其中基料由双羟端基聚硅氧，补强剂（二氧化硅增塑剂）等组成；固化剂由多硅酸脂组成，两组化合物在催化剂存在下交联反应形成柔韧弹性体，硫化后的移印胶头具有以下特点：

移印胶头有以下特点：

- 1.室温硫化，不发热，尺寸稳定性好，光泽度亮
- 2.具有良好变特性与脱模性，同时流动性好
- 3.弹性好，马鞍山移印胶头，抗撕性高，配制不同硬度的品种适应各种应用不变形，脱模方便

- 4.易操作，使用工艺简便，在一定范围内可以调节固化周期
- 5.水晶模制作，并经抽真空处理，成形后胶头表面光泽度高，无气泡，即使对于不规则表面的精细图文，亦可保证清晰的印刷效果
- 6.连续印刷时沾墨完全，脱墨性优良，残余油墨少
- 7.不易老化，耐磨度高，使用寿命长
- 8.弹性好、柔韧性强，可满足不同之印刷要求
- 9.广泛适用于电子/电器、塑胶/五金、玩具/礼品、文具/包装等行业的印刷需求

移印胶头的性质

1. 硬度硬度表征胶头抵抗压缩变形的能力。在印刷中，较软的胶头可以获得较大的变形，适宜对曲率大的承印物印刷；而较硬的胶头变形较小，印刷时网点扩大也小，移印胶头报价，适用于平面印刷物或阶调印刷品的印刷。调整胶头的硬度，除了调整硅油的含量外，关键是选准软化剂。
2. 撕裂强度橡胶的撕裂通常从缺陷或微裂纹处发生，然后发展至断裂。撕裂强度往往与交联密度有关，移印胶头批发，在适当的交联密度下，撕裂强度大。而交联剂含量过多，往往撕裂强度降低。

移印胶头批发-得利高(在线咨询)-马鞍山移印胶头由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部（www.hfticl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！