

# 顺通厂家发货 双球体柔性橡胶接头 大理柔性橡胶接头

产品名称	顺通厂家发货 双球体柔性橡胶接头 大理柔性橡胶接头
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

## 产品详情

### 柔性橡胶接头产品的防拉脱装置作用

橡胶接头在管道衔接过程中运用广泛，双球体柔性橡胶接头，并且对于多种输送介质具有非常强的适应性。如今在使用的大多数橡胶接头都是两端是法兰盘，用来跟管道进行衔接，由于原料全部都是橡胶原料，一旦管道出现大幅度位移或改变的时候，橡胶接头很有可能处于拉扯状况，这将有可能会直接将橡胶接头损坏，针对这种状况，究竟怎样防止橡胶接头被拉伸呢？

现在，针对这种状况，有两种比较好用的办法：一种是在管道与橡胶接头衔接的部位经过运用水泥或其他一些加固件进行加固，防止管道接头处呈现移动的现象，但是这种办法做起来相对比较复杂，并且对于橡胶接头的后期维护保养非常不利，所以，很多人都不会选择这种办法。还有一个办法便是直接在橡胶接头上进行加固，生产出便于运用的防拉伸橡胶接头。所谓的在橡胶接头上加固是便是在法兰上含上螺丝限位，一般是在橡胶接头一周增加3-4跟螺栓，耐油柔性橡胶接头，经过调理螺栓的长度来调理橡胶接头的扩展长度，这样在管道有位移时候，耐负压柔性橡胶接头，便起到防止橡胶接头拉脱的现象。

### 柔性橡胶接头顺通管道存有大量现货

安装橡胶软接头时当管道位移量大于等于接头的补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态，更不能超限度（伸缩、位移、偏转等），使用具体安装数据见下表。高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置（其承受力必须大于管道轴向力）。

安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝扣接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂，而且要定期检查，大理柔性橡胶接头，以免松动造成脱盘或渗水。橡胶软接头在初次承受压力（如：安装试压等）后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。

浆液循环泵用橡胶软接头，产品质量保证。

浆液循环泵是热电厂脱硫系统设备中非常重要的设备之一。主要的功能是将吸收塔中的浆液不断的循环，使烟气中的完全被吸收。石灰石浆液输送泵-吸收塔循环泵-喷淋盘-吸收塔循环池-石膏浆液输送泵浆液循环泵是易损件之一，主要是受到浆液的酸性腐蚀、磨损、气蚀，一般浆液循环泵的使用寿命3年左右，1年左右叶轮就要更换新的。浆液循环泵叶轮的防腐措施：使用高分子材料包覆叶轮，可以保护叶轮不受腐蚀使用一种金属制成使用高分子材料制作叶轮目前实际上常用的是高分子材料包覆叶轮，具有非常好的耐磨耐腐蚀性。

顺通厂家发货(图)-双球体柔性橡胶接头-大理柔性橡胶接头由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“弯头三通异径管封头法兰金属软管橡胶软接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顺通管道在弯头中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！