

护筒 qljcdg.com 钢护筒

产品名称	护筒 qljcdg.com 钢护筒
公司名称	句容市郭庄镇全利基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇埭北自然村宁茅路北侧9号
联系电话	13921554978

产品详情

混凝土灌注的导管抗拉试验怎么做？具体要求和指标是多少

导管内径视桩径大小而定，护筒厂，一般为200-350mm，桩基钢护筒，使用前进行水密承压和接头抗拉试验，水密试验水压不小于水深1.3倍压力。导管所受内压力 $p = \rho \cdot g \cdot H$ ， ρ 为砼重度（取24KN/m³）， H 为导管内砼柱高度-水或泥浆比重*水或泥浆深度

混凝土灌注的导管抗拉试验怎么做？具体要求和指标是多少

导管内径视桩径大小而定，一般为200-350mm，使用前进行水密承压和接头抗拉试验，水密试验水压不小于水深1.3倍压力。导管所受内压力 $p = \rho \cdot g \cdot H$ ， ρ 为砼重度（取24KN/m³）， H 为导管内砼柱高度-水或泥浆比重*水或泥浆深度

钻孔灌注桩中灌注混凝土施工中多长时间提升一次导管

灌注混凝土时候，不是按照时间提升导管，而是按照导管在混凝土中埋深控制，护筒，导管埋深规范要求宜控制在2-6米，实际经验不宜超过9米。

一般在软土层中0.6-0.8m/min，通常在1.2-1.5m/min。一般会进行试桩，确定相应的工艺参数。

钻孔灌注桩中灌注混凝土施工中多长时间提升一次导管

灌注混凝土时候，不是按照时间提升导管，而是按照导管在混凝土中埋深控制，导管埋深规范要求宜控制在2-6米，实际经验不宜超过9米。

一般在软土层中0.6-0.8m/min，钢护筒，通常在1.2-1.5m/min。一般会进行试桩，确定相应的工艺参数。

江苏句容市全利基础导管厂是一家专业生产钻孔灌注桩导料管、料斗、井口架、插板的企业。是生产制造、销售和技术服务完整的基础导管企业。本厂技术力量雄厚，管理先进，工艺完善，产品优良可靠。

产品特点：

基础导管：插入式丝扣连接，便于安装拆卸；垂直度好，确保距离同心；密封性强，产品经过12公斤以上水气混试加压，无漏气漏水。

插板、井口架、清孔器、料斗等，焊接牢固。

护筒-qljcdg.com-钢护筒由句容市郭庄镇全利基础导管厂提供。护筒-qljcdg.com-钢护筒是句容市郭庄镇全利基础导管厂（www.qljcdg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。