

# 淮安勾缝剂 勾缝剂使用 明心亮点建筑装饰设计

产品名称	淮安勾缝剂 勾缝剂使用 明心亮点建筑装饰设计
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

## 产品详情

腻子一般是由基料、填料、水和助剂等组成。基料，也称粘结剂，是腻子的最关键组分，勾缝剂使用，主要起粘结等各种作用。腻子最常用的粘结剂是水泥和有机聚合物，有机聚合物又有乳液和乳胶粉之分。水泥是粘结性好、耐久和性价比合理的粘结剂，专业勾缝剂，但拉伸强度和抗裂性较差。有机聚合物可对其改性和增韧，从而提高腻子性能。填料主要起填充作用，常用的有碳酸钙、滑石粉和石英砂等。

我们国家的标准，将成品腻子分为：一般型腻子（Y型）和耐水型腻子（N型）。注：产品检验报告上都有注明是根据哪种型号标准指标进行检验的。一般型腻子（Y型）用于不要求耐水的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、淀粉胶、纤维素组成。其中淀粉胶是一种溶于水的胶，遇水溶化，不耐水。耐水型腻子（N型）用于要求耐水、高粘结强度的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。经过耐水性、耐碱性试验，未发现起泡、开裂及脱落，水中48小时浸渍、耐碱24小时无异常。年复一年潮气的吸收，墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。

### 耐腐蚀砂浆配方

KFA防水砂浆已经有一定的耐腐蚀作用，专用勾缝剂，一般的腐蚀是没有问题的。

如果需要加强耐腐蚀方面的作用，可增加KFA的掺量即可。

以上配方的坍度大约在6cm~8cm，淮安勾缝剂，比普通的砂浆会稍干一点，但不影响工作性能，砂浆呈“脂状”，作为喷浆会比较好，效果很佳。如需人工抹灰，可适当加入萘系或是羧系减水剂，以适合工人操作。掺量大约为水泥量的0.5%左右，但绝不可任意增加用水量。砂是采用级配的石英砂或是水洗砂。

淮安勾缝剂-勾缝剂使用-明心亮点建筑装饰设计(推荐商家)由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。

南京明心亮点建筑装饰设计有限公司（[www.njxdljc.cn](http://www.njxdljc.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！