

运城铝合金风口 格栅式铝合金风口 奥伦空调

产品名称	运城铝合金风口 格栅式铝合金风口 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

安装格栅百叶风口的注意事项

骏烨格栅百叶风口安装要配合室内装修，风口的大小是不固定，一般宽度是要确定的，长度根据实际情况改动。应在油漆前安装，这样不会弄花墙壁，也能在刷漆时将百叶与墙壁之间的缝隙填满，做到外观一体化。格栅百叶风口容易积聚污垢，影响到风的温度和美观，应定期清洗，保持清洁。

骏烨格栅百叶风口是通风体系、空调体系中必不可少的一种配件，也是十分重要的一部分。所以在通风体系或许常见的中央空调中安装这种格栅百叶风口时都有许多的注意事项。在安装前的检查工作也是有必需要做好的。

骏烨空调提供铝合金风口的价格，图片，简介等优质信息，物超所值的产品推荐，是您购买铝合金风口的理想选择，铝合金风口可以达到的空气流量和好的消声特性，主要是因为它可以组装成大规模的百叶窗。且铝合金风口二次氧化镀膜全使用铝合金结构。铝合金风口现在已经广泛应用在了各大风机行业中，旋流式铝合金风口型号齐全，因为铝合金风口材料也比较普遍。铝合金风口的活动叶片是夹层式，异形铝合金风口厂家，夹层间镶嵌有消声材料。铝合金风口系列 圆形防雨百叶风口广泛用于集中空调系统的末端，还可以与对开多叶调节阀，用以调整风量;固定条形风口用在供热及供冷的空调系统中

铝合金风口可以限度地减少气流传递阻力和减弱噪声，由于铝合金风口结构的材料全部采用优质铝合金，加之特殊的加工工艺，使得本消声百叶窗可以在任何气候条件下使用，底边框和百叶片的变形

电动执行机构型：电动旋流风口可用开关操控，220V电动操控调理叶片来调理风量巨细，随意调至送风视点。。

温控型（温感型）：温感旋流风口颈部装有温感执行器，能自动感测到气流温度，并自动驱动内层叶片以改变送风视点。当夏日送风温度 17 时，叶片能够自动调理到供冷方式，气流呈水平吹出；当冬天送风温度 27 时，叶片能够自动调理到供暖方式，气流呈垂直方向吹出。可满足冬夏日不同工况下的送风要求。温感执行器无需人工或电源及电控设备，具有节能、环保、功用稳定、安装简便、免维

护等长处。

工作时运用出风的旋转，将空气以螺旋状送出，产生适当高的诱导比，使送风与周围室内空气迅速混合。与传统的散流器不同，出风槽呈径向摆放，风道中的送风经风口出风槽的导向，构成沿切线方向的射流(见图1)，整个风口的送风在多股射流的效果下，格栅式铝合金风口，产生一团如台风状的涡流。涡流的中心区域构成一个负压区，诱导周围室内空气迅速地与送风混合，整个送风气流呈稳定的水平分散流态。它的诱导比是常规散流器的10~20倍

旋流风口分类及结构特色

根据其不同的运用场合及运用功用，运城铝合金风口，可分为固定式旋流风口和可调式旋流风口两大类；

固定式旋流风口

其主要结构特色是其出风槽呈径向摆放。

最常见的方式是如电扇叶片状的一次冲压导流板。除此之外，还有多种方式的结构(见图2)，如一次冲压成型的面板；在面板上开槽再加导流片；喉口、导流片和散流圈组成一体。

可调式旋流风口

其送风视点能够通过改变导流片的问题距和方向加以调理(见图3)。适用于制冷和供热两种工况同时统筹且安装高度大于3.8m的场合。在冬天工况下送风深度可达20m

运城铝合金风口-格栅式铝合金风口-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司(www.junyekt.com)为客户提供“山东省德州市鲁权屯工业区”等业务，公司拥有“骏焯”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：石经理。同时本公司(www.jyktjz.com)还是从事山东空调机组，组合式空调机组，组合式空调机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。