

混凝土管道清洗球 管道清洗球 冀州亿恒

产品名称	混凝土管道清洗球 管道清洗球 冀州亿恒
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

管道清洗球

胶球无须浸泡，直接使用，管道清洗球，能够保证良好的收球效果

适用范围

海绵清洗球可用于混凝土泵车管道清洗、石油管道清洗、电热厂管道清洗、混凝土泵车管道清洗

管道清洗球能延长冷却管的使用寿命，减轻劳动强度，污水管道清洗球，增加经济效益。

胶球清洗装置是汽轮机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的设备。

生产型号全，砼泵清洗球，泵车清洗球，泵管清洗球等各种混凝土管道清洗球，混凝土管道清洗球，公司以专业技术，采用橡胶研制而成，管道清洗球，常年以优质质量，合理价格批发/销售清洗球

清洗球构成：

海绵清洗球的成分大多是天然橡胶发泡磨制而成

海绵清洗球的种类:混凝土泵车清洗球/柱;混凝土输送地泵/拖泵清洗球/柱;细石砂浆泵清洗球

海棉硬度

20-35° 软型海棉球/柱 26-40° 中软型海绵球/柱 41-45° 硬型海绵球/柱

清洁球/柱使用方法：

作业完成后料斗中不要打空。（防止进入空气后吸不动）在管的最前边把清球/柱塞入泵管。如果是臂泵要把臂升成垂直状态。然后操作反泵状态这时混凝土会从进料斗反出来记得要用铁锤敲击在泵车登一段输送管。当听到空音后停止。然后把料斗清空。注入清水操作正泵直到看到清洗球/柱、在前端喷出基本上就干净了。如果是车载泵或电泵则需要用砼罐车拉一清水，把料斗下边打开然后在输送管跟泵车接口处打开管扣。把清洁球塞入泵送管。再把管扣装好。把料斗里边的料清出后。让罐车放水进料斗。要等水满了后再开启泵送。直到清洁球/柱在前端喷出。泵水的过程中要保证水量够用。如果水少了清到一半没水了。再拉水来就会卡在中间。而且放水的时候要保持水是满的。不要进空气如果进空气会反喷水。这样的优点是不会浪费太多的混凝土。

外观质量标准：

- 1、发孔均匀，气孔大小基本接近；
- 2、孔眼缺胶，深不大于3mm，每球不多于3个，缺胶面积总和不大与外表面积的10%；
- 3、胶球直径公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；
- 4、质量可分为硬、中硬、和中软三种

一个长期有效的解决管道维护的好方法。我厂的海绵胶球可一天24小时不停的运转为您清除冷却管中的结垢和沉淀物，并始终维持设备的可靠运转。是提高电厂经济效益、保障凝汽器安全运行，不可缺少的必备产品

混凝土管道清洗球-管道清洗球-冀州亿恒(查看)由冀州区亿恒塑料制品厂.提供。冀州区亿恒塑料制品厂.（www.jzyhsuliao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀州亿恒——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区，联系人：马经理。