

塑料篷布 青岛篷布 进通包装

产品名称	塑料篷布 青岛篷布 进通包装
公司名称	青岛进通包装有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛城阳惜福镇百福路185号
联系电话	13963932533 13963932533

产品详情

工地有机硅帐篷具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能和具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；有机硅帆布加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，青岛篷布，免去缝制漏水之忧。帐篷规格:2*3 3*4 5*4 5*6 5*8（其它规格均可定制），篷布公司，帐篷结构合理，使用安全可靠，可同时承受8级风和8厘米厚积雪荷载。帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便。用于钻井、公路维护、企业广场、工程施工及野外作业。特别使用临时营房及工程野外作业等。具有防寒、保暖、挡风、遮阳等作用。拆装方便，替代临时建筑。

我们的主要产品：帆布、防水布、防雨布、篷布、夹网布、防水篷布、波纤布、货场盖布、彩条布、防火布、PVC涂塑帆布、篷布、阻燃布、腊布、PE布、有机硅帆布等等产品。我们生产的防火布、防水布、三防布、五防布；具有耐酸碱、雨后不增重、阻燃效果好，-35 折不裂、抗老化等功效；我们生产的膜材具有自洁、背光、抗UV、PVDF涂层，采用纳米级抗UV，比普通膜材各性能高3-4倍，并提供相应年限的质保。

篷布

克重：

指一平方米布料的重量克数。

梭织篷布面料用“盎司”“安”或“OZ”针织篷布一般用克重(g/m²)

它的换算是1盎司等于28.375克可是在称布机上一般为

28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。

篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

(一)

间接测试法

这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数)，然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经(纬)纱密度。

(二)

直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，帐篷布，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，塑料篷布，而不足一根时，应按0.75根算

若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。

塑料篷布-青岛篷布-进通包装由青岛进通包装有限公司提供。青岛进通包装有限公司(www.qdjintong.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛进通包装——您可信赖的朋友，公司地址：青岛城阳惜福镇百福路185号，联系人：王建伟。同时本公司(www.qd-bianzhidai.cn)还是从事塑料篷布厂家，塑料篷布价格，塑料篷布批发的厂家，欢迎来电咨询。