

中效袋式过滤器寿命、袋式过滤器日常维护、袋式过滤器

产品名称	中效袋式过滤器寿命、袋式过滤器日常维护、袋式过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

中效国标袋式过滤器、中效化纤袋式过滤器、中效欧标袋式过滤器

适用条件：温度：-10~80℃，湿度：80%，微酸微碱的空气过滤更换期限：在额定风量使用条件下，3—6个月即需更换过滤器；或当过滤器的阻力达到400Pa以上时，必须更换过滤器；如过滤器使用的是可清洗式滤料，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后换上；最多允许清洗二次，即必须更换新的过滤器；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。使用注意事项：定期检查过滤器进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损；如有物品堵塞表面，则应清除；滤料表面破损严重，则必须更换新的滤料或更换新的过滤器重新安装；过滤器安装时，要保证与框体的压边处密封性良好，以防止风量泄露；不可用重物去撞击过滤器的表面，不可用力去拉过滤器的滤料表面；安装时，应使滤袋口长度方向垂直于地面，以保证送风的过滤效果和增加使用寿命。应用领域多用于中央空调与集中通风系统。特点：主要是做为一般空调系统的最后过滤器和净化空调系统的预过滤器，以过滤大气中的1um颗粒灰尘。其过滤效率50%~99%。外框为：镀锌板、铝型材，不锈钢外框；滤料为：化纤过滤材质、玻纤过滤材质

此结构形式的过滤器，滤料做成多袋式，增加了滤料面积和送风量，降低了送风的阻力；具有结构紧凑、送风量大、通用性强、安装方便等优点。