

滔成丝扣双球体橡胶接头

产品名称	滔成丝扣双球体橡胶接头
公司名称	滔成流体设备股份有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:滔成 DN:25 DN:25-80
公司地址	巩义市西村镇西村工业园区
联系电话	013103842929 13103842929

产品详情

滔成流体设备股份有限公司所能生产的丝扣[橡胶软接头](#)

由两端丝扣连接件与中间橡胶管体组合而成，橡胶管体由内层胶、织物增强层、外层胶经过热熔硫化成型，能够承受较高的工作压力、弹性好、抗拉能力强，对压缩拉伸有着良好的适应能力。

丝扣连接橡胶接头是由单个双球体接头两端配活接丝扣与管道连接使用的本产品通过内外螺纹可以与管道及阀门进行连接，连接管道类型主要有钢管、铜管和压力较大的小口径管路连接，螺纹制作与成型目前均采用螺纹机制成，螺纹的加工精度必须符合国家相关标准，尤其是安装在高压管道上对螺纹的精度及纹理深度要求是比较严格的。丝扣连接橡胶接头目前所制作出的最大口径为DN80，由于采用活接丝扣与橡胶的组合，其抗拉强度相比较同系列其他产品较弱，大口径难以承受较大压力所以该产品只能用作小口径管道的使用。丝扣橡胶软接头是两个管头起到连接的作用管道连接件。由于采用承插结构，使得管道接头降低了成本有极高的防漏能力，同时安装、使用、维修极为方便，那么丝扣橡胶接头应怎样安装呢？

1.必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号，其数量根据减噪位移要求选择。

2.丝扣橡胶接头正常适用介质是温度在0-60 的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。

3.丝扣橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于近水泵一侧，与水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径处。

4.安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂

，而且要定期检查，以免松动造成脱盘或渗水。

5.使用或储存橡胶接头，应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架，严禁曝晒、雨淋、风蚀。

滔成流体设备股份有限公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，有一批从事多年机械设计制造经验丰富的高级工程技术人员和专业技术工人。产品畅销全国及出口欧洲及东南亚部分地区，过硬的产品质量及良好的企业信誉受到了并得到用户的一致好评。产品值得您的信赖。

滔成流体设备股份有限公司位于管道设备生产之都的河南郑州巩义市，主要设计生产橡胶接头系列，伸缩接头系列，补偿器/软管系列，防水套管系列和减震器系列产品，滔成人以精益求精来要求自己，顾客是我们的上帝，品质是上帝的需求，也是我们为之奋斗的动力。