

木塑压纹机实木压纹机650S/A

产品名称	木塑压纹机实木压纹机650S/A
公司名称	徐州腾隆机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:腾隆机械 型号:650S/A 产地:徐州
公司地址	睢宁县八里金属机电产业园钢铁南路1#
联系电话	18852276307

产品详情

近一个星期有几个外贸订单，是订购木塑的，木材压纹机的。木塑，即木塑复合材料(Wood-Plastic Composites,WPC)，是国内外近年蓬勃兴起的一类新型**复合材料**，指利用聚乙烯、**聚丙烯**和聚氯乙烯等，代替通常的树脂胶粘剂，与超过35%-70%以上的木粉、稻壳、秸秆等废**植物纤维**混合成新的木质材料，再经挤压、模压、**注塑成型**等塑料加工工艺，生产出的板材或型材。主要用于建材、家具、**物流包装**等行业。将塑料和木质粉料按一定比例混合后经热挤压成型的板材，称之为挤压木塑复合板材。

650mm双面压花机

参数：

- 1.最大压花宽度620mm；
- 2.压纹速度，变频调速，0~15m/min；
- 3.花纹辊电加热，加热功率2*12kw，数字显示，最高温度200 。
- 4.加工厚度：1~150mm；
- 5.机器外形尺寸：长*宽*高=1500*1500*1500 mm；
- 6.花纹辊直径320mm，表面电镀；

7.压纹深度0.1~1.2mm , 任意可调。

8.高度数字显示 ;

9.主要低压电器部件品牌 : 正泰电气 ;

电缆 : 江苏上上电缆。

650mm double-sided embossing machine

Parameters:

1. Maximum embossing width 620mm;

2. Embossing speed, frequency conversion speed, 0 ~ 15m / Min;

3. The CALICO roller is electrically heated, the heating power is 2 * 12kw, the digital display, the highest temperature is 200 ° C.

4. Processing thickness: 1 ~ 150mm;

5. Machine Dimensions: Length * Width * Height 1500 * 1500 * 1500 mm;

6. Figured roller diameter 320mm, surface plating;

7. The embossing depth is 0.1 ~ 1.2 mm and can be adjusted arbitrarily.

8. Height digital display;

9. MAIN LOW-VOLTAGE ELECTRICAL PARTS BRAND: Zheng tai Electric;

CABLE: Jiang su Shang shang cable