

# 苏州菲力思特生产脱脂炉

产品名称	苏州菲力思特生产脱脂炉
公司名称	苏州菲力思特材料科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号A座503室
联系电话	18012620818

## 产品详情

### 脱脂炉

#### < 特点 >

RX系列脱脂炉，采用箱式单开门结构，炉膛隔热材料采用轻质陶瓷纤维模块外铺进口三菱氧化铝纤维毯，洁净无污染。

以电阻带为发热元件，五面加热，炉内温度更均匀。主回路采用可控硅调功方式进行闭环控制，调功器移相调压，具有自动限流、软起动、软关断功能，安全可靠。温控仪表控温，无纸记录仪记录。控制系统与主回路采用一体化电控柜，所有控制仪表安装在控制柜上，观察直观，调节方便。

带有进排气系统，进入炉内空气可先预热（选配），保证炉内温度均匀，进排气的风量均可调节，满足不同含量有机物的处理需求。配备废气处理装置，对脱脂排出的有机粘结剂直接进行无异味、无烟处理，是一种节能、环保、高效的电阻炉。

#### < 用途 >

制品烧结前的排胶脱脂烘干，并对脱脂排出的含有有机粘接剂气体完全燃烧。

< 主要性能 >

项目	型号	
	RX-10-808080	RX-10-404040
长期工作温度	800	
电源	380V ± 10% , 50Hz ± 5% , 脱脂60kW	380V ± 10% , 50Hz ± 5%
炉膛有效尺寸 (长x宽x高)	800 × 800 × 800 mm	400 × 400 × 400 mm
整体外形尺寸	约2000 × 2000 × 2000 mm (以实际尺寸为准)	约1000 × 1000 × 1500 mm
气氛	空气	
炉体材质	轻质陶瓷纤维	
加热元件	电阻带 (5面)	
测温偶	K型热电偶	
温度均匀性	± 10  (在均温区内, 空炉状态, 9点测温)	
升温时间	0~800 /3hr(可编程序控制)	
控温方式	仪表+SCR控制	

注：可根据用户要求另行设计制造，更多规格参数及详细技术方案请来电索取。