

# 石家庄絮凝剂厂家 石家庄絮凝剂pam

产品名称	石家庄絮凝剂厂家 石家庄絮凝剂pam
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	15.50/公斤
规格参数	厂家:石家庄 型号:絮凝剂pam 外观:白色粉末颗粒
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

石家庄絮凝剂厂家 石家庄絮凝剂pam 石家庄絮凝剂pam生产厂家-恒信达环保，恒信达有专业的生产絮凝剂pam技术团队，厂家直销欢迎选购

石家庄絮凝剂厂家-恒信达高分子絮凝剂为水溶性线状高分子聚合物，离子性分为阴离子、阳离子和非离子；可用作助凝剂、保留助剂、污泥脱水剂以及凝集沉降剂等。添加恒信达高分子絮凝剂于含悬浮浊粒子的污水中时，高分子借着电性的中和及本身所具有的吸附架桥作用，可促使悬浊粒子快速的凝集沉降，进而达到分离、澄清的效果，降低操作成本。

使用方法：

将产品配制成0.1%~0.2%的水溶液，在溶解时产品均匀缓慢的撒入带有搅拌措施的容器中，以避免结团不易溶解；一般固体产品溶解30-60分钟后即可使用；溶液添加到待处理的污水或污泥中进行搅拌混合产生絮凝状态。

**关于温度对絮凝剂絮凝效果的影响，石家庄絮凝剂pam厂家总结如下：**

絮凝剂适用的温度范围，是衡量絮凝剂絮凝效果的一个重要指标。水溶液的温度是絮凝反应、絮体成长、沉降分离等的重要控制因素。传统絮凝剂的最大缺点就是其对废水的处理效果随温度变化特别大。

水溶液的温度过高和过低，对絮凝作用皆不利。其温度最好在20-30摄氏度之间。水体的温度是絮凝反应

、絮体成长、沉降分离过程的重要控制因素。一般情况下，水温升高絮凝效果则随之提高，这主要是因为化学反应加快，但会使絮体的水合作用增加，絮体成长速度加快，导致污泥含水量高，体积大，难以处理。更重要的原因是，如果将所处理的水加热升温时，会消耗大量的能量，提高成本。水温过低时，有些絮凝剂的水解反应变慢，水解时间增长，影响处理的水量：如不增长时间，则影响处理的效果。同时，水的粘度增大，从而增加水对絮凝体的撕裂作用，使絮体变的细小，不易分离。

## 包装和储运

采用25kg牛皮纸复合袋包装。储运时，注意防热、防潮；干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。

苏州恒信达环保科技有限公司

联系人：吴经理 136-5622-7115,0512-67527717

网址：<http://www.hxdpam.com>

石家庄絮凝剂厂家 石家庄絮凝剂pam 石家庄絮凝剂pam生产厂家-  
恒信达环保，恒信达有专业的生产絮凝剂pam技术团队，厂家直销欢迎选购